

## Nabídka použitého talířového podmítače Kverneland DXG 4,5 m

### Technická specifikace

Centrální páteřový rám 300 x 200 mm; tloušťka 10mm

Nosníky talířových sekcí 160 x 80; tloušťka 8mm

Přední talířové sekce se překrývají, zadní sekce jsou symetrické s osou stroje  
Manuální nastavení (pracovní úhel a skládání)

Uložení točen talířových sekcí v kuličkových ložiscích pro snadnou manipulaci  
Pevné oko závěsu Ø 51 mm

Ložiskové domky s kuželíkovými ložisky a dvojitým těsněním

Hřídele talířových sekcí čtvercového průřezu 40x40 mm

Kola pro přepravu 400/60 X15,5 pro DXG 38,42 a 46

Průřez nápravy 80x80 mm; umístění nápravy mezi přední a zadní sekcí

Nastavení hloubky a zdvih do transportní polohy centrálním hydr. válcem

2 krajové urovnávací talíře umístěné na zadních diskových sekcích

Disky hladké nebo zubaté s otěruvzdornými škrabkami

Přepravní šířka u všech záběrů je 2,50 m



Objednací číslo	Model/ rozeč talířů	Prům./ tl./ počet talířů	Zatížení na talíř	Počet ložiskových uložení	Počet kol	Pracovní záběr	Hmotnost	Potřebný příkon
	(mm)	(mm)	(kg/ks)	(ks)	(ks)	(m)	(kg)	(k/kW)

**Kompletní talířový podmítač, včetně zadního spirálového válce o průměru 600 mm**

S35/10312338KV	A / 235	660/6/38	129	10	2	4,50	4135	140/92
----------------	---------	----------	-----	----	---	------	------	--------

**Cena použitého stroje ve výše uvedené specifikaci - velmi pěkný stav**

**435 000 Kč**



**Kontakt: Karel Bednář 737 252 172 [bednar@bohatec.cz](mailto:bednar@bohatec.cz)**