

30 SERIES



PŘÍKOPOVÉ RAMENO


30 SERIES

PA3430 - dosah 3,4m
PA3530 Pro smykové nakladače - dosah 3,7m
PA4330 - dosah 4,3m

30 SERIES

Možnost ovládaní	PA3430	PA3530	PA4330
Lanový	☐	☐	☐
Motor Mini	☐	☐	☐
Motor	—	—	—
Evolution	—	—	—
Revolution vnitřní opalnu EDS	—	—	—
Ovládací rotační motor - ovládaný lanem (ERC)	☐	☐	☐
Ovládací rotační motor - ovládaný elektricky (ERC)	☐	☐	☐
Upevnění			
Přechod 3-bodový svisle stabilizátor	☐	☐	☐
Přechod DHI deska	☐	☐	☐
Sada pro přechod ze zadního 3-bod. na 4-bod.	—	—	—
Sada pro přechod ze zadního 4-bod. na 5-bod.	—	—	—
Sada 3-bod. do montáže s upevněním na portály	—	—	—
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	■	■	■
Mid-Cut	—	—	—
Samokopák	—	—	—
Vybíječ	—	—	—
Tělo variabilní	—	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■	■	■
Hydraulika			
Výkon	30hp	30hp	30hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Hliník	Hliník	Hliník
Čerpatelový přístroj	55,0	55,0	55,0
Přístroj v příkopovém rameni	9,0	9,0	9,0
Přístroj v adaptoru	46,0	46,0	46,0
Objem olejové nádrže	80l	59l	80l
Chladič oleje	☐	☐	☐
Řízení neokvětlivý hydraulický systém	■	■	■
Hydraulická funkce			
Plovoucí poloha malého návoje	■	■	■
Plovoucí poloha ramene	☐	☐	☐
Překročná plovoucí poloha ramene pouze u EVOLUTION	—	—	—
Systém EDS pouze s ovládacím REVOLUTION	—	—	—
PowerBoost (přístroj v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—	—
Dodatečná hydraulická funkce	—	—	—
Bezpečnostní vybavení			
Ofukovač	—	—	—
Ustavičný ofukovač	—	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozem. komunikaci	—	—	—
Výstražná dioda	☐	☐	☐
Ochrana skel	■	■	■
Sada ochrany kabiny	—	—	—
Rezorový odpružení	■	■	■
Notboční rameno	—	—	—
Ogubování horní části závěsu	—	—	—
Požadavky na traktor			
Minimální hmotnost traktoru	1,300kg	1,300kg	2,000kg
Minimální výkon traktoru	35hp	35hp	50hp
Specifikace			
Hmotnost stroje	400kg	400kg	523kg
Unosná síla nebo provozní síla	☐	☐	☐

* Upravení SoftStart ** Nastavení ramene kotev a zábrany nápravy * U zábrany na specifikaci, rozložení adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA3430	PA3530	PA4330
A	3,4m / 11' 2"	3,7m / 12' 2"	4,3m / 14' 1"
B	2,5m / 8' 6"	3,2m / 10' 6"	3,8m / 12' 6"
C	2,9m / 9' 6"	2,7m / 8' 10"	3,0m / 9' 10"
D	3,8m / 12' 6"	3,9m / 12' 10"	4,2m / 13' 9"
E	1,4m / 4' 7"	1,4m / 4' 7"	1,8m / 5' 11"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA3430	PA3530	PA4330
1,00m Supercut Adapter - DO	☐	☐	☐
1,20m Supercut Adapter - DO	☐	☐	☐
1,20m Multicut Adapter - DO	—	—	—
1,20m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1,20m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
1,20m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
1,20m Omega Adapter - DO	—	—	—
1,20m Omega Adapter - BD	—	—	—
1,50m Multicut Adapter - DO	—	—	—
1,50m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1,50m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
1,50m Omega Adapter - DO	—	—	—
1,50m Omega Adapter - BD	—	—	—
1,60m Multicut Adapter - DO	—	—	—
1,60m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1,60m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
1,60m Omega Adapter - DO	—	—	—
1,60m Omega Adapter - BD	—	—	—
2,00m Multicut Adapter - DO	—	—	—
2,00m Multicut Adapter - BD	—	—	—
Konfigurace adaptérů			
Spáry	☐	☐	☐
Tržní měřicí válec	—	—	—
Hydraulický válec	—	—	—
Hydraulický ovládací válec adaptér	—	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

30 SERIES

Stroje série 30, které jsou navrženy pro údržbu komunikací, prosperují ve stísněných prostorech, parků a veřejných prostranstvích a na místech s rozsáhlým městským mobiliářem. Jsou také ideální pro specializované dodavatele, místní samosprávy, a drobné farmáře hledající cenově dostupné nožky na živý plot na vlastní pozemek.

- 3 Dosahy od 3,4m do 4,3m
- 2 Pokročilé možnosti ovládaní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 1 Varianta loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 10 Volitelných adaptérů

