

55SERIES ECO



PŘÍKOPOVÉ RAMENO

55 SERIES ECO

PA5055 ECO - dosah 5.0m
PA5555 ECO - dosah 5.5m
PA6055 ECO - dosah 6.0m

55 SERIES ECO

Možnost ovládní	PA5055 ECO	PA5555 ECO	PA6055 ECO
Lanový	☐	☐	☐
Moton Mini	—	—	—
Moton	☐	☐	☐
Evolution	—	—	—
Revolution včetně systému EDS	—	—	—
Oblouměrný rotační motor - ovládní lanovým (LRC)	☐	☐	☐
Oblouměrný rotační motor - ovládní elektronicky (ERC)	☐	☐	☐

Upevnění

Přechod 3-bodový svisle stabilizátor	—	—	—
Přechod DHI deska	—	—	—
Zdvíh 3-bodový svisle stabilizátor	■	■	■
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	☐	☐	☐
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	—	—	—
Zdvíh 5-bodový montáž s upevněním na portály	—	—	—

Konstrukce příkopového ramene

Standardní	☐	☐	☐
Mid-Cut	—	—	—
Širokopáská	—	—	—
Varební	—	—	—
Tělo variabilní	—	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—	—

Hydraulika

Výkon	55hp	55hp	55hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litinový	Litinový	Litinový
Číslo prvků	122.0	122.0	122.0
Přívod v příkopovém rameni	19.0	19.0	19.0
Přívod v adaptoru	103.0	103.0	103.0
Objem olejové nádrže	180l	180l	180l
Chladič oleje	☐	☐	☐
Řízení neokružní hydraulický systém	■	■	■

Hydraulická funkce

Přívod paliva mláždění	■	■	■
Přívod paliva ramene	☐	☐	☐
Pokročilá přívod paliva ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	—	—
PowerBoost (přívod v příkopovém rameni 21 litrů)	—	—	—
Dostupná hydraulická funkce	☐	☐	☐

Bezpečnostní vybavení

Ofukovací	☐	☐	☐
Ustavičný ofukovací	—	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	☐	☐	☐
Uzavírací deska	☐	☐	☐
Ochrana skel	■	■	■
Sada ochrany kabiny	—	—	—
Neuzavírací	■	■	■
Natáčení ramene	■	■	■
Ogubování horní části závěsu	—	—	—

Požadavky na traktor

Mínimální hmotnost traktoru	3,000kg	3,500kg	4,000kg
Mínimální výkon traktoru	70hp	70hp	70hp

Specifikace

Hmotnost stroje II	765kg	845kg	940kg
Pozice pracovního provedení	■	■	■

* Užití SoftStart ** Nastavení korozní a zářivky nápravy * U zářivky na specifikaci, rozložení adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA5055 ECO	PA5555 ECO	PA6055 ECO
A	5.0m / 16' 5"	5.5m / 18' 1"	6.0m / 19' 8"
B	4.4m / 14' 5"	4.9m / 16' 1"	5.4m / 17' 9"
C	4.8m / 15' 9"	5.3m / 17' 5"	5.7m / 18' 8"
D	6.3m / 20' 8"	6.8m / 22' 4"	7.2m / 23' 7"
E	2.1m / 6' 11"	2.5m / 8' 2"	2.7m / 8' 10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5055 ECO	PA5555 ECO	PA6055 ECO
1.00m Supercut Adapter - DO	—	—	—
1.20m Supercut Adapter - DO	—	—	—
1.20m Multicut Adapter - DO	—	—	—
1.20m Multicut Adapter - BD	☐	☐	☐
1.20m Tuffcut Adapter - DO	☐	☐	☐
1.20m Tuffcut Adapter - BD	☐	☐	☐
1.20m Omega Adapter - DO	☐	☐	☐
1.20m Omega Adapter - BD	☐	☐	☐
1.50m Multicut Adapter - DO	☐	☐	☐
1.50m Multicut Adapter - BD	☐	☐	☐
1.50m Tuffcut Adapter - DO	☐	☐	☐
1.50m Tuffcut Adapter - BD	☐	☐	☐
1.50m Omega Adapter - DO	☐	☐	☐
1.50m Omega Adapter - BD	☐	☐	☐
1.60m Multicut Adapter - DO	—	—	—
1.60m Multicut Adapter - BD	—	—	—
1.60m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
1.60m Tuffcut Adapter - BD	—	—	—
1.60m Omega Adapter - DO	—	—	—
1.60m Omega Adapter - BD	—	—	—
2.00m Multicut Adapter - DO	—	—	—
2.00m Multicut Adapter - BD	—	—	—

Konfigurační adaptéry

Spřáhlo	☐	☐	☐
Tržní měřicí váha	—	—	—
Hydraulický válec	☐	☐	☐
Hydraulické ovládní vlna adaptéry	—	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

55SERIES ECO

Řada ECO je určena pro exportní trh a je k dispozici pouze v pravém provedení. Stroje řady ECO, určené pro farmáře, dodavatele a týmy místní správy, se snadno ovládají, nabízejí výjimečný dosah pro řadu střední třídy, a jsou vyrobeny tak, aby vydržely. Stroje jsou osazeny vysokokapacitními olejovými filtry, litinovými převodovkami a čerpadly.

Mezi pokročilé funkce patří hydraulické bezpečnostní jističe stroje Power Slew a výběr ovladačů.

- 3 Velikosti provedení od 5.0m do 6.0m
- 2 Pokročilé možnosti ovládní
- 2 Systémy upevnění na nosič
- 1 Varianta loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 21 Volitelných adaptérů

