




PŘÍKOPOVÉ RAMENO **55 SERIES**

PA5155 - dosah 5.1m
PA5455 - dosah 5.4m

55 SERIES		
Možnost ovládní	PA5155	PA5455
Levový	☐	☐
Motor Mini	☐	☐
Motor	☐	☐
Evolution	☐	☐
Revolucionární systém EDS	☐	☐
Ovládní rotace rotací - ovládní levoucí (ERC)	☐	☐
Ovládní rotace rotací - ovládní elektronicky (ERC)	☐	☐
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	☐	☐
Přední DH závěs	☐	☐
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	☐	☐
Seda pro připevnění ze zadního 3-třídního na 4-třídní upevnění	☐	☐
Seda pro připevnění ze zadního 4-třídního na 5-třídní upevnění	☐	☐
Zadní 5-třídní montáž s upevněním na portály náprav**	☐	☐
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	☐	☐
Mid-Cut	☐	☐
Standardní	☐	☐
Vybavení	☐	☐
Tělo variabilní	☐	☐
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	☐	☐
Hydraulika		
Váha	590p	590p
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litina	Litina
Čerpatel prtok	1220	1220
Přítok v příkopovém rameni	190	190
Přítok v adaptéru	1030	1030
Objem nádobní nádrže	180l	180l
Chladič oleje	☐	☐
Řízení nezávislé hydraulické systémy	☐	☐
Hydraulické funkce		
Převod polohy multi-boost/Heavy	☐	☐
Převod polohy ramene	☐	☐
Převod polohy ramene pomocí u EVOLUTION	☐	☐
Systém EDS pomocí ovládní REVOLUTION	☐	☐
Powerboost (přítok v příkopovém rameni 75 l/min)	☐	☐
Dodatečné hydraulické funkce	☐	☐
Bezpečnostní vybavení		
Ofuk nečistot	☐	☐
Ustavičný ofuk nečistot	☐	☐
Seda osvětlení pro přepnutí na pozemních komunikacích	☐	☐
Výstražná světla	☐	☐
Ochrana skel	☐	☐
Seda ochrany kabiny	☐	☐
Nezávislé odpojení	☐	☐
Natáčení ramene	☐	☐
Odpuzování horní části závěsu	☐	☐
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	3,000kg	3,500kg
Minimální výkon traktoru	70hp	70hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	887kg	895kg
Levostřední nebo povodňové provedení	☐	☐

* Upravení SoftStart ** Nastavení ramene k zátěži nápravy *** V závislosti na specifikaci, rozsahu adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA5155	PA5455
A	5.1m / 16' 9"	5.4m / 17' 9"
B	4.5m / 14' 9"	4.8m / 15' 9"
C	4.6m / 15' 1"	5.3m / 17' 5"
D	6.0m / 19' 8"	6.7m / 22' 0"
E	7.4m / 24' 10"	7.8m / 25' 6"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5155	PA5455
120cm Supercut Adapter - DO	☐	☐
120cm Supercut Adapter - DO	☐	☐
120cm Multicut Adapter - DO	☐	☐
120cm Multicut Adapter - BO	☐	☐
120cm Tuffcut Adapter - DO	☐	☐
120cm Tuffcut Adapter - DO	☐	☐
120cm Omega Adapter - DO	☐	☐
120cm Omega Adapter - BO	☐	☐
150cm Multicut Adapter - DO	☐	☐
150cm Multicut Adapter - BO	☐	☐
150cm Tuffcut Adapter - DO	☐	☐
150cm Tuffcut Adapter - DO	☐	☐
150cm Omega Adapter - DO	☐	☐
150cm Omega Adapter - BO	☐	☐
160cm Multicut Adapter - DO	☐	☐
160cm Multicut Adapter - BO	☐	☐
160cm Tuffcut Adapter - DO	☐	☐
160cm Omega Adapter - DO	☐	☐
160cm Omega Adapter - BO	☐	☐
200cm Multicut Adapter - DO	☐	☐
200cm Multicut Adapter - BO	☐	☐
Konfigurace adaptérů		
Spáry	☐	☐
Tržní měkčený válec	☐	☐
Hydraulický válec	☐	☐
Hydraulické ovládní vika adaptérů	☐	☐

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

Stroje série 55 navrženy pro zemědělce, dodavatele a místní týmy údržby zeleně. Jsou robustní a spolehlivé stroje s litinovými čerpadly a převodovkami a vysokokapacitními olejovými filtry.

Série 55, která je k dispozici s paralelní geometrií ramen, hydraulickým bezpečnostním jistěním, Power Slew a širokou řadou příslušenství. Nabízí vylepšení, která jen závidí ostatní mainstreamová příkopová ramena střední třídy.

- 2 Velikosti provedení 5.1m a 5.4m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 2 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 21 Vlitelných adaptérů

