

60 SERIES



PŘÍKOPOVÉ RAMENO 60 SERIES

PA5360 - dosah 5,3m
PA5860 - dosah 5,8m

60 SERIES

Možnost ovládní	PA5360	PA5860
Levostýl	☐	☐
Motor Mini	—	—
Motor	☐	☐
Evolution	☐	☐
Revolucion vnitřní upínání EDS	☐	☐
Obloučkové rotace rotací - ovládní levanodem (ERC)	☐	☐
Obloučkové rotace rotací - ovládní elektronicky (ERC)	☐	☐
Upevnění		
Ploché 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	☐	—
Ploché DH závěs	☐	—
Závěs 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■	■
Seda pro připevnění ze zadního 3-tod na 4-tod, upevnění	☐	☐
Seda pro připevnění ze zadního 4-tod na 5-tod, upevnění	☐	☐
Závěs 5-bodový montáž s upevněním na portály náprav**	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	☐	☐
Mid-Cut	—	—
Standardní	—	—
Vyrobení	☐	—
Tělo variabilní	—	—
Darabologramová geometrie přilpovění na rameno	■	■
Hydraulika		
Výkon	60hp	60hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litinné	Litinné
Čerpač prstů	1220	1220
Přístroj v příkopovém rameni	190	190
Přístroj v adaptéru	1030	1030
Objem nádobní nádrže	180l	180l
Chladič oleje	☐	☐
Řízení nezávislé hydraulický systém	■	■
Hydraulická funkce		
Převod polohy m/žebec/Hlavu	■ (Stl ul levanodku)	■ (Stl ul levanodku)
Převod polohy ramene	☐	☐
Převod polohy ramene ramene (pouze u EVOLUTION)	☐	☐
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	☐	☐
Powerboost (přístroj v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	☐	☐
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nečistot	☐	☐
Ustávaný ofuk nečistot	—	—
Seda omezení pro přepravu na pozemních komunikacích	■	■
Výstražná světla	☐	☐
Ochrana skel	■	■
Seda ochrany kabiny	—	—
Rezorové odpružení	—	—
Natohovací rameno	■	■
Odpružení horní části závěsu	■	■
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	3,000kg	4,000kg
Minimální výkon traktoru	80hp	80hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	1019kg	1060kg
Levostýlné nebo povozové provedení	☐	☐

* Uplatnění SoftStart ** Následuje na koncové a střední nápravy * Uplatnění na specifické, rozšiřující adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA5360	PA5860
A	5,3m / 17' 5"	5,8m / 19' 0"
B	4,7m / 15' 5"	5,2m / 17' 1"
C	4,8m / 16' 0"	5,2m / 17' 0"
D	6,3m / 20' 8"	6,8m / 22' 4"
E	2,9m / 9' 7"	2,7m / 8' 10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5360	PA5860
100cm Supercut Adapter - DD	☐	☐
120cm Supercut Adapter - DD	☐	☐
120cm Multicut Adapter - DD	☐	☐
120cm Multicut Adapter - BD	☐	☐
120cm Softcut Adapter - DD	—	—
120cm Twincut Adapter - DD	—	—
120cm Omega Adapter - DD	☐	☐
120cm Omega Adapter - BD	☐	☐
150cm Multicut Adapter - DD	☐	☐
150cm Multicut Adapter - BD	☐	☐
150cm Twincut Adapter - DD	—	—
150cm Omega Adapter - DD	☐	☐
150cm Omega Adapter - BD	☐	☐
160cm Multicut Adapter - DD	—	—
160cm Multicut Adapter - BD	—	—
160cm Softcut Adapter - DD	—	—
160cm Omega Adapter - DD	—	—
160cm Omega Adapter - BD	—	—
200cm Multicut Adapter - DD	—	—
200cm Multicut Adapter - BD	—	—
Konfigurace adaptérů		
Spáry	☐	☐
Tržní mléčný válec	☐	☐
Hydraulický válec	☐	☐
Hydraulické ovládní vlna adaptérů	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

60 SERIES

Vytvořeno pro velké zemědělské podniky, službaře a místní samosprávy. Série 60 je odolná a dlouhověká. Obsahuje vylepšení, jako jsou kónické svary pro větší pevnost a lehkost, odpružení třetího bodu pro větší pohodlí při práci a možnost montáže na nápravu.

Při zachování ceny stroje střední třídy umožňuje série 60 přístup k řadě funkcí zvyšujících výkon, jako je oceňovaný systém EDS a nejmodernější ovládní Revolution.

- 2 Velikosti provedení 5,3m a 5,8m
- 4 Pokročilě možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 22 Volitelných adaptérů

