

65 SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 65 SERIES

PA5565 - dosah 5.5m
PA6065 - dosah 6.0m
PA6565T - dosah 6.5m
PA7065T - dosah 7.0m

65 SERIES				
Možnost ovládní	PA5565	PA6065	PA6565T	PA7065T
Levostýl	—	—	—	—
Motor Mini	—	—	—	—
Motor	□	□	□	□
Evolution	□	□	□	□
Revolucionární systém EDS	□	□	□	□
Odvětrávání rotoru - ovládní levostýl	□	□	□	□
Odvětrávání rotoru - ovládní elektronicky	■	■	■	■
Upevnění				
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—	—
Přední DH závěs	—	—	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■	■	■	■
Sada pro připevnění ze zadního 3-tříbod na 4-tříbod	□	□	□	□
Sada pro připevnění ze zadního 4-tříbod na 5-tříbod	□	□	□	□
Zadní 5-tříbodový montáž s upevněním na portály	—	—	—	—
Konstrukce příkopového ramene				
Standardní	□	□	□	□
Mid-Cut	—	—	—	—
Samozapalák	—	—	—	—
Výrobek	□	□	□	□
Tělo variabilní	—	—	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■	■	■	■
Hydraulika				
Výkon	55hp	55hp	65hp	65hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové	Zubové
Motor/čerpadlo	Ultrakompaktní	Ultrakompaktní	Ultrakompaktní	Ultrakompaktní
Čerpaní proudu	153.3	153.3	153.3	153.3
Přístroj v příkopovém rameni	25.0	25.0	25.0	25.0
Držák v adaptoru	128.0	128.0	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	180l	180l	180l	180l
Chladič oleje	■	■	■	■
Rlině neovlivňující hydraulický systém	■	■	■	■
Hydraulické funkce				
Plovoucí poloha mulčovacího ramene	□	□	□	□
Plovoucí poloha ramene	□	□	□	□
Pokročilý plovoucí poloha ramene (plovoucí)	□	□	□	□
Systém EDS (plovoucí ovládní REVOLUTION)	□	□	□	□
PowerBoost (přístroj v příkopovém rameni 25 l/min)	—	—	—	—
Dostupná hydraulická funkce	□	□	□	□
Bezpečnostní vybavení				
Ofuk mletost	□	□	□	□
Ukavací ofuk mletost	—	—	—	—
Sada osvětlení pro práci v noci	■	■	■	■
Výstražná světla	□	□	□	□
Ochrana skel	□	□	□	□
Sada ochrany kabiny	153.3	153.3	153.3	153.3
Rozsvícení odporní	■	■	■	■
Rozsvícení ramene	■	■	■	■
Odpuzování horní části stavby	■	■	■	■
Požadavky na traktor				
Minimální hmotnost traktoru	4,000kg	4,000kg	4,500kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	80hp	80hp	80hp	80hp
Specifikace				
Hmotnost stroje	1120kg	1152kg	1238kg	1275kg
Unositelná nebo provedení vlny provedení	□	□	□	□

* Uložení SoftStart ** Nastavení kotev a zámků nápravy * V závislosti na specifikaci, rozložení adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA5565	PA6065	PA6565T	PA7065T
A	5.5m / 18' 1"	6.0m / 19' 8"	6.5m / 21' 4"	7.0m / 23' 0"
B	4.9m / 16' 1"	5.4m / 17' 9"	5.9m / 19' 4"	6.4m / 21' 0"
C	5.9m / 19' 5"	6.4m / 21' 0"	6.9m / 22' 6"	7.4m / 24' 2"
D	6.7m / 22' 0"	7.1m / 23' 4"	7.6m / 25' 0"	8.1m / 26' 6"
E	3.4m / 11' 2"	3.8m / 12' 6"	4.2m / 13' 8"	4.6m / 15' 1"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5565	PA6065	PA6565T	PA7065T
120cm SuperCut Adapter - DO	—	—	—	—
120cm SuperCut Adapter - DO	—	—	—	—
120cm Multicut Adapter - DO	—	—	—	—
120cm Multicut Adapter - BD	—	—	—	—
120cm Tuffcut Adapter - DO	—	—	—	—
120cm Tuffcut Adapter - BD	—	—	—	—
120cm Omega Adapter - DO	—	—	—	—
120cm Omega Adapter - BD	—	—	—	—
150cm Multicut Adapter - DO	—	—	—	—
150cm Multicut Adapter - BD	—	—	—	—
150cm Tuffcut Adapter - DO	—	—	—	—
150cm Tuffcut Adapter - BD	—	—	—	—
150cm Omega Adapter - DO	—	—	—	—
150cm Omega Adapter - BD	—	—	—	—
160cm Multicut Adapter - DO	—	—	—	—
160cm Multicut Adapter - BD	—	—	—	—
160cm Tuffcut Adapter - DO	—	—	—	—
160cm Tuffcut Adapter - BD	—	—	—	—
160cm Omega Adapter - DO	—	—	—	—
160cm Omega Adapter - BD	—	—	—	—
200cm Multicut Adapter - DO	—	—	—	—
200cm Multicut Adapter - BD	—	—	—	—
Konfigurace adaptérů				
Spáry	□	□	□	□
Tržní měřicí válec	□	□	□	□
Hydraulický válec	□	□	□	□
Hydraulické ovládní vlny adaptérů	—	—	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neexistuje

65 SERIES

Série 65, vytvořená pro dodávatele a místní samosprávu, má dosah a výkon, aby zvládla rozsáhlé sekání krajnic a stříhání živých plotů. Dodává se také s výběrem pokročilých nových řídících systémů; Variabilní dopředný dosah; a Twincut, první dvourotorový adaptér na světě.

Stroje série 65 jsou vyrobené tak, aby vydržely - ze superpevné oceli Domex. Stroje jsou extrémně robustní a mají taková vylepšení, jako je postupný náběh rotoru SoftStart, hydraulické bezpečnostní jističe a odpružení třetího bodu pro delší životnost.

- 4 Velikosti provedení od 5.5m do 7.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 3 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 27 Volitelných adaptérů

