

70SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 70 SERIES

PA5570 - dosah 5,5m
PA6070 - dosah 6,0m
PA6570 - dosah 6,5m

70 SERIES

Možnost ovládní	PA5570	PA6070	PA6570
Lanový	—	—	—
Moton Mini	—	—	—
Moton	—	□	□
Evolution	□	□	□
Elektronická rotace ramene - ovládní lanovým (LRC)	□	□	□
Elektronická rotace ramene - ovládní elektronicky (ERC)	■	■	■
Upevnění			
Převod 3-bodový svisle vnitřní stabilizátor	—	—	—
Převod 3-bodový svisle vnitřní stabilizátor	—	—	—
Zdvíh 3-bodový svisle vnitřní stabilizátor	■	■	■
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	□	□	□
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	□	□	□
Zdvíh 5-bodový montáž s upevněním na portály	—	—	—
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	□	□	—
Mit-Cut	—	—	—
Standardní	—	—	—
Výrobek	□	□	■
Tělo variabilní	—	—	—
Parametry geometrie příkopového ramene	■	■	■
Hydraulika			
Výkon	70hp	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litinný	Litinný	Litinný
Čerpatel	1600	1600	1600
Přívod v příkopovém rameni	32,0	32,0	32,0
Přívod v adaptoru	128,0	128,0	128,0
Objem olejové nádrže	180l	180l	180l
Chladič oleje	■	■	■
Plně neokvalitní hydraulický systém	■	■	■
Hydraulická funkce			
Plovoucí poloha ramene	■	■	■
Plovoucí poloha ramene	□	□	□
Přímá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	□	□	□
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	□	□	□
PowerBoost (přívod v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—	—
Dodatečná hydraulická funkce	□	□	□
Bezpečnostní vybavení			
Ofukovací	—	—	—
Ustávací ofukovací	□	□	□
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	■	■	■
Výstražná světla	□	□	□
Ochrana skel	■	■	■
Sada ochrany kabiny	□	□	□
Neuzavírací	■	■	■
Notboční rameno	■	■	■
Ogubování horní části závěsu	■	■	■
Požadavky na traktor			
Mínimální hmotnost traktoru	4,000kg	4,000kg	4,500kg
Mínimální výkon traktoru	100hp	100hp	100hp
Specifikace			
Hmotnost stroje II	1100kg	1180kg	1580kg
Unositelná nebo provedení provedení	□	□	□

* Upravení SoftStart ** Neodržuje korozivní a zářivky nápravy * U zářivky na specifikaci, rozložení adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBĚH

	PA5570	PA6070	PA6570
A	5,5m / 18'1"	6,0m / 19'8"	6,5m / 21'4"
B	4,0m / 13'1"	5,4m / 17'9"	5,9m / 19'4"
C	5,9m / 19'4"	5,9m / 19'4"	5,9m / 19'4"
D	6,7m / 22'0"	7,1m / 23'4"	7,5m / 24'7"
E	2,4m / 7'10"	2,8m / 9'2"	3,2m / 10'6"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5570	PA6070	PA6570
100m SuperAdapt - DO	—	—	—
120m SuperAdapt - DO	—	—	—
120m Multicut Adapter - DO	—	□	□
120m Multicut Adapter - BD	□	□	□
120m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
120m Tuffcut Adapter - DO	□	□	□
120m Omega Adapter - DO	□	□	□
120m Omega Adapter - BD	□	□	□
150m Multicut Adapter - DO	□	□	□
150m Multicut Adapter - BD	□	□	□
150m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
150m Omega Adapter - DO	□	□	□
150m Omega Adapter - BD	□	□	□
160m Multicut Adapter - DO	□	□	□
160m Multicut Adapter - BD	□	□	□
160m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
160m Omega Adapter - DO	□	□	□
160m Omega Adapter - BD	□	□	□
200m Multicut Adapter - DO	—	—	—
200m Multicut Adapter - BD	—	—	—
Konfigurace adaptérů			
Spřádky	□	□	□
Tržní měřicí válec	□	□	□
Hydraulický válec	□	□	□
Hydraulický ovládací válec adaptér	—	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

70SERIES

Série 70 je speciálně navržena pro velké zemědělské podniky, službaře a místní samosprávy. Stroje série 70 jsou vybaveny řadou funkcí, které zvyšují výkonnost, efektivitu a bezpečnost a také nejmodernějšími ovládacími prvky, mulčovacími hlavami a volitelnými adaptéry.

Tato série, vytvořená ze superpevné oceli Domex a pyšnicí se pokročilou sadou funkcí se stovkami různých možností sestavení a přizpůsobení je ideální volbou pro profesionální příkopová ramena a plotostřihy. Její všestrannost umožňuje obsluhu přizpůsobit stroj přesně svým potřebám.

- 4 Velikosti provedení od 5,5m do 7,0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 3 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 27 Volitelných adaptérů



70SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 70 SERIES

PA6570T - dosah 6.5m
PA7070T - dosah 7.0m

70 SERIES

Možnost ovládní	PA6570T	PA7070T
Levový	—	—
Motor Mini	—	—
Motor	—	—
Evolution	□	□
Revolucionární systém EDS	□	□
Ovládací systém rotace - ovládní levým ramenem (LRC)	—	—
Ovládací systém rotace - ovládní elektronicky (ERC)	—	—
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DH závěs	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Sada pro připevnění na zadní 3-tod na 4-tod upevnění	—	—
Sada pro připevnění na zadní 3-tod na 5-tod upevnění	□	□
Zadní 5-bodový montáž s upevněním na portály nápravy**	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	—	—
Mit-Cut	—	—
Tankový	—	—
Varební	—	—
Tělo variabilní	—	—
Dynamická geometrie přiléhajícího ramene	—	—
Hydraulika		
Výkon	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litina	Litina
Čerpatelový přístroj	1600	1600
Přístroj v příkopovém rameni	320	320
Přístroj v adaptéru	1260	1260
Objem nádobní nádrže	180l	180l
Chladič oleje	—	—
Řízení nezávislý hydraulický systém	—	—
Hydraulické funkce		
Plovoucí poloha ramene	—	—
Plovoucí poloha ramene	—	—
Přechod plovoucí polohy ramene (pouze u EVOLUTION)	□	□
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	—
PowerBoost (přístroj v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	□	□
Bezpečnostní vybavení		
Ofuk nečistot	—	—
Ustávací ofuk nečistot	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	—	—
Ustávací ofuk	—	—
Ochrana skel	—	—
Sada ochrany kabiny	—	—
Rezorový odpružení	—	—
Natáčení ramene	—	—
Odpružení horní části závěsu	—	—
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	4,000kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	100hp	100hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	1214kg	1273kg
Unosná nebo povozová provedení	□	□

* Upravení SoftStart ** Následuje na konci a zónky nápravy ** U závěsů na specifikaci, rozložení adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBĚP

	PA6570T	PA7070T
A	6.5m / 21' 4"	7.0m / 23' 0"
B	5.5m / 18' 4"	6.4m / 21' 0"
C	5.7m / 18' 8"	6.1m / 20' 0"
D	7.1m / 23' 4"	7.1m / 23' 4"
E	3.2m / 10' 6"	3.5m / 11' 6"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6570T	PA7070T
100m Supercut Adapter - DO	—	—
120m Supercut Adapter - DO	—	—
120m Multicut Adapter - DO	—	—
120m Multicut Adapter - BD	—	—
120m Tuffcut Adapter - DO	—	—
120m Tuffcut Adapter - DO	—	—
120m Omega Adapter - DO	—	—
120m Omega Adapter - BD	—	—
150m Multicut Adapter - DO	—	—
150m Multicut Adapter - BD	—	—
150m Tuffcut Adapter - DO	—	—
150m Tuffcut Adapter - DO	—	—
150m Omega Adapter - DO	—	—
150m Omega Adapter - BD	—	—
160m Multicut Adapter - DO	—	—
160m Multicut Adapter - BD	—	—
160m Tuffcut Adapter - DO	—	—
160m Tuffcut Adapter - DO	—	—
160m Omega Adapter - DO	—	—
160m Omega Adapter - BD	—	—
200m Multicut Adapter - DO	—	—
200m Multicut Adapter - BD	—	—
Konfigurace adaptéru		
Spáry	—	—
Tržní měkčený válec	—	—
Hydraulický válec	—	—
Hydraulické ovládní vála adaptéru	—	—

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

70SERIES

Série 70 je speciálně navržena pro velké zemědělské podniky, službaře a místní samosprávy. Stroje série 70 jsou vybaveny řadou funkcí, které zvyšují výkonnost, efektivitu a bezpečnost a také nejmodernějšími ovládacími prvky, mulčovacími hlavami a volitelnými adaptéry.

Tato série, vytvořená ze superpevné oceli Domex a pyšící se pokročilou sadou funkcí se stovkami různých možností sestavení a přizpůsobení je ideální volbou pro profesionální příkopová ramena a plotostřihy. Její všestrannost umožňuje obsluhu přizpůsobit stroj přesně svým

- 4 Velikosti provedení od 5.5m do 7.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 3 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 27 Volitelných adaptéru

