

75 SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 75 SERIES

PA5675 – dosah 5,6m
PA6475 – dosah 6,4m

75 SERIES		
Možnost ovládní	PA5675	PA6475
Lenox	–	–
Merion Mini	–	–
Merion	–	–
Evolution	–	–
Revolucion včetně upínání EDS	–	–
Ovládní rotace rotoru – ovládní lenoxem (LRC)	–	–
Ovládní rotace rotoru – ovládní elektronicky (ERC)	–	–
Upevnění		
Převod 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	–	–
Převod DHI závěs	–	–
Závěs 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	–	–
Seda pro připevnění ze zadního 3-tří na 4-tří upevnění	–	–
Seda pro připevnění ze zadního 4-tří na 5-tří upevnění	–	–
Závěs 5-bodový montáž s upevněním na portály náprav**	–	–
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	–	–
Mit-Cut	–	–
Standardní	–	–
Vybavení	–	–
Tělo variabilní	–	–
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	–	–
Hydraulika		
Výkon	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litina	Litina
Čerpaný výkon	1600	1600
Přívod v příkopovém rameni	32,0	32,0
Přívod v adaptéru	128,0	128,0
Objem olejové nádrže	200l	200l
Chladič oleje	–	–
Řízení nezávislé hydraulické systémy	–	–
Hydraulické funkce		
Převod polohy mulčovacího ramene	–	–
Převod polohy ramene	–	–
Převod polohy ramene pomocí EVO-LUTION	–	–
Systém EDS pomocí ovládní REVOLUTION	–	–
PowerBoost (přívod v příkopovém rameni 75 l/min)	–	–
Dodatečné hydraulické funkce	–	–
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nečistot	–	–
Ustávací ofuk nečistot	–	–
Seda umístění pro přepravu na pozemních komunikacích	–	–
Ustávací ofuk	–	–
Ochrana skel	–	–
Seda ochrany kabiny	–	–
Nezávislé odpružení	–	–
Natáčení ramene	–	–
Odpružení horní části závěsu	–	–
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	5,000kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	120hp	120hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	1695kg	TBC
Unosná nebo povozová provedení	–	–

* Upravení SoftStart ** Nezávislé na konstrukci a záložní nápravy ** U závěsů na specifikaci, rozložení adaptéru a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA5675	PA6475
A	5,6m / 18'4"	6,4m / 21'4"
B	5,1m / 16'9"	5,9m / 19'4"
C	5,2m / 17'1"	6,2m / 20'4"
D	6,7m / 22'	7,1m / 23'4"
E	2,4m / 7'10"	3,0m / 9'10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5675	PA6475
100m Supercut Adapter - DO	–	–
120m Supercut Adapter - DO	–	–
120m Multicut Adapter - DO	–	–
120m Multicut Adapter - BD	–	–
120m Talfrut Adapter - DO	–	–
120m Twincut Adapter - DO	–	–
120m Omega Adapter - DO	–	–
120m Omega Adapter - BD	–	–
150m Multicut Adapter - DO	–	–
150m Multicut Adapter - BD	–	–
150m Twincut Adapter - DO	–	–
150m Omega Adapter - DO	–	–
150m Omega Adapter - BD	–	–
160m Multicut Adapter - DO	–	–
160m Multicut Adapter - BD	–	–
160m Talfrut Adapter - DO	–	–
160m Omega Adapter - DO	–	–
160m Omega Adapter - BD	–	–
200m Multicut Adapter - DO	–	–
200m Multicut Adapter - BD	–	–
Konfigurace adaptéru		
Spáry	–	–
Tloušť mletý valc	–	–
Hydraulický válec	–	–
Hydraulický ovládní vlna adaptéru	–	–

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

75 SERIES

Robustní série 75 určená pro náročné pracovníky je precizně konstruovaná z oceli Domex a je vybavena novou radiální olejovou nádrží a chladicím systémem pro špičkový výkon za všech podmínek.

Nová série je k dispozici v pěti různých velikostech dosahu od 5,6 m do 8,0 m a je poháněna vysoce výkonnou hydraulikou o výkonu 70 k. K dispozici je sada pokročilých funkcí včetně ovládní REVOLUTION, systému EDS a možností variabilní konstrukce ramene.

- 5 Velikostí provedení 5,6m do 8,0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 4 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 4 Pracovní systémy
- 28 Volitelných adaptérů



75 SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 75 SERIES

PA6575T - dosah 6,5m
PA7775T - dosah 7,7m
PA8075T - dosah 8,0m

75 SERIES

Možnost ovládní	PA6575T	PA7775T	PA8075T
Lanový	—	—	—
Moton Mini	—	—	—
Moton	—	□	□
Evolution	□	□	□
Obousměrná vstřední opalovač EDS	□	□	□
Obousměrná rotace rotator - ovládní lanovým (LRC)	—	—	—
Obousměrná rotace rotator - ovládní elektronicky (ERC)	■	■	■
Upevnění			
Převod 3-bodový s vstřední stabilizací	—	—	—
Převod 3-bodový s vstřední stabilizací	—	—	—
Sada pro připojení ke zadnímu 3-bod. na 4-bod.	□	—	—
Sada pro připojení ke zadnímu 3-bod. na 5-bod.	□	—	—
Zadní 3-bodový montáž s upevněním na portály	□	—	■
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	—	—	—
Mid-Cut	—	—	—
Standardní	■	■	■
Variabilní	—	—	—
Tělo variabilní	□	□	□
Parametrická geometrie příkopového ramene	—	—	■
Hydraulika			
Výkon	70hp	70hp	70hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litina	Litina	Litina
Čerpalový přístroj	1600	1600	1600
Přívod v příkopovém rameni	32,0	32,0	32,0
Přívod v adaptoru	128,0	128,0	128,0
Objem olejové nádrže	200l	200l	200l
Chladič oleje	■	■	■
Řízení neokvalitní hydraulický systém	■	■	■
Hydraulické funkce			
Převod polohy ramene	■	■	■
Převod polohy ramene	□	□	□
Převod polohy ramene pomocí EDS (EVOLUTION)	□	□	□
Systém EDS pomocí ovládní REVOLUTION	□	□	□
PowerBoost (přívod v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—	—
Dodatečná hydraulická funkce	□	□	□
Bezpečnostní vybavení			
Ofukovací	□	□	□
Ustávkový ofukovací	—	—	—
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních	■	■	■
Výstražná světla	□	□	□
Ochrana skel	—	—	—
Sada ochrany kabiny	■	■	—
Neuzavírací	■	■	■
Notboční rameno	■	■	■
Ogubování horní části závěsu	■	■	■
Požadavky na traktor			
Mínimální hmotnost traktoru	5,500kg	5,500kg	5,500kg
Mínimální výkon traktoru	120hp	120hp	120hp
Specifikace			
Hmotnost stroje II	TBC	1933kg	2291kg
Unositelná nebo provozní rychlost	□	□	□

* Upravení SoftStart ** Neodporujeme kombinaci a záložní nápravy * U záložních na specifikaci, rozložení adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA6575T	PA7775T	PA8075T
A	6,0m / 21' 8"	7,75m / 25' 3"	8,0m / 26' 3"
B	6,0m / 19' 8"	7,15m / 23' 5"	7,4m / 24' 3"
C	5,0m / 16' 4"	7,0m / 23' 1"	7,4m / 24' 3"
D	7,4m / 24' 3"	8,52m / 27' 11"	8,8m / 28' 10"
E	3,1m / 10' 2"	3,94m / 12' 11"	4,1m / 13' 5"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6575T	PA7775T	PA8075T
100m Supercut Adapter - DO	—	—	—
120m Supercut Adapter - DO	—	—	—
120m Multicut Adapter - DO	—	□	□
120m Multicut Adapter - BD	—	—	□
120m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
120m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
120m Omega Adapter - DO	—	—	—
120m Omega Adapter - DO	—	—	—
120m Omega Adapter - BD	—	—	—
150m Multicut Adapter - DO	—	—	—
150m Multicut Adapter - BD	—	—	—
150m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
150m Omega Adapter - DO	—	—	—
150m Omega Adapter - BD	—	—	—
160m Multicut Adapter - DO	—	—	—
160m Multicut Adapter - BD	—	—	—
160m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
160m Omega Adapter - DO	—	—	—
200m Multicut Adapter - DO	—	—	—
200m Multicut Adapter - BD	—	—	—
Konfigurace adaptérů			
Spáry	□	□	□
Tržní měřicí výš	□	□	□
Hydraulický válec	□	□	□
Hydraulické čerpadlo s adaptérem	□	□	□

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

75 SERIES

Robustní série 75 určená pro náročná pracovníky je precizně zkonstruovaná z oceli Domex a je vybavena novou radiální olejovou nádrží a chladicím systémem pro špičkový výkon za všech podmínek.

Nová série je k dispozici v pěti různých velikostech dosahu od 5,6 m do 8,0 m a je poháněna vysoce výkonnou hydraulikou o výkonu 70 k. K dispozici je sada pokročilých funkcí včetně ovládní REVOLUTION, systému EDS a možnosti variabilní konstrukce ramene.

- 5 Velikostí provedení 5,6m až 8,0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 4 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 4 Provozní systémy
- 28 Volitelných adaptérů

