




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 85 SERIES

PA6085 - dosah 6,0m
PA6585 - dosah 6,5m

85 SERIES

Možnost ovládní	PA6085	PA6585
Levostýl	—	—
Motor Mini	—	—
Motor	☐	☐
Evolution	☐	☐
Revolucionní systém EDS	☐	☐
Elektronické řízení rotací - ovládní levostýlem (LRC)	☐	☐
Elektronické řízení rotací - ovládní elektronicky (ERC)	☒	☒
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DH závěs	☐	☐
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	☐	☐
Seda pro připevnění ze zadního 3-tří na 4-tří upevnění	☐	☐
Seda pro připevnění ze zadního 4-tří na 5-tří upevnění	☐	☐
Zadní 5-bodový montáž s upevněním na portály náprav**	☐	☐
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	☐	☐
Mid-Cut	☐	☐
Tankový	—	—
Varební	☐	☐
Tělo variabilní	—	—
Dynamická geometrie příkopového ramene	☒	☒
Hydraulika		
Výkon	85hp	85hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Material čerpadla	Litinné	Litinné
Čerpač prstů	1600	1600
Přístroj v příkopovém rameni	320	320
Přístroj v adaptoru	1280	1280
Objem olejové nádrže	225l	225l
Chladič oleje	☒	☒
Řízení nezávislé hydraulický systém	☒	☒
Hydraulické funkce		
Převod polohy měřičů hlavy	☒	☒
Převod polohy ramene	☐	☐
Převod polohy ramene pomocí EVOLUTION	☐	☐
Systém EDS pomocí ovládní REVOLUTION	☐	☐
PowerBoost (přístroj v příkopovém rameni 75 l/min)	☐	☐
Dodatečné hydraulické funkce	☐	☐
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nečistot	—	—
Ustavování ofuk nečistot	☐	☐
Seda osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	☒	☒
Ustřední díklo	☐	☐
Ochrana skel	☒	☒
Seda ochrany kabiny	☒	☒
Rezorové odpružení	☒	☒
Natáčecí rameno	☒	☒
Odpružení horní části závěsu	☒	☒
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	5,000kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	120hp	120hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	1340kg	1500kg
Unosná nebo povozová provedení	☐	☐

* Upravení SoftStart ** Následující konfigurace a záložní nápravy * U záložních na specifikaci, rozšiřující adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA6085	PA6585
A	6,0m / 19'8"	6,5m / 21'4"
B	5,4m / 17'9"	5,9m / 19'4"
C	5,6m / 18'4"	6,2m / 20'4"
D	7,0m / 22'11"	7,1m / 23'4"
E	2,8m / 9'2"	3,0m / 9'10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6085	PA6585
100m Supercut Adapter - DO	☐	☐
120m Supercut Adapter - DO	☐	☐
120m Multicut Adapter - DO	☐	☐
120m Multicut Adapter - BD	☐	☐
120m Tailcut Adapter - DO	☐	☐
120m Twincut Adapter - DO	☐	☐
120m Omega Adapter - DO	☐	☐
120m Omega Adapter - BD	☐	☐
150m Multicut Adapter - DO	☐	☐
150m Multicut Adapter - BD	☐	☐
150m Twincut Adapter - DO	☐	☐
150m Omega Adapter - DO	☐	☐
150m Omega Adapter - BD	☐	☐
160m Multicut Adapter - DO	☐	☐
160m Multicut Adapter - BD	☐	☐
160m Tailcut Adapter - DO	☐	☐
160m Omega Adapter - DO	☐	☐
160m Omega Adapter - BD	☐	☐
200m Multicut Adapter - DO	☐	☐
200m Multicut Adapter - BD	☐	☐
Konfigurace adaptérů		
Spáry	☐	☐
Tloušť měřicího válce	☐	☐
Hydraulický válec	☐	☐
Hydraulický ovládní vlna adaptérů	☐	☐

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla zkonstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělské, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikosti provedení 6,0m až 9,0m
- 3 Pokročilá možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianty loketní opěrky
- 4 Pracovní systémy
- 32 Volitelných adaptérů






PŘÍKOPOVÉ RAMENO **85 SERIES**

PA6585T - dosah 6.5m
PA7085T - dosah 7.0m
PA8085T - dosah 8.0m

85 SERIES			
Možnost ovládní	PA6585T	PA7085T	PA8085T
Lanový	—	—	—
Moton Mini	—	—	—
Moton	□	□	□
Evolution	□	□	□
Obousměrná rotace ramene - ovládní lanovým (LRC)	□	□	□
Obousměrná rotace ramene - ovládní elektronicky (ERC)	■	■	■
Upevnění			
Přesek 3-bodový svisle včetně stabilizátoru	—	—	—
Přesek 3-bodový svisle včetně stabilizátoru	—	—	—
Sešup pro přenos na 3-bod na 4-bod	—	—	—
Sešup pro přenos na 3-bod na 5-bod	—	—	—
Zdvíhací bodů montáž s upevněním na portály	■	■	■
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	—	—	—
Mit-Cut	—	—	—
Samokapátko	■	■	■
Vybíjení	—	—	—
Tělo variabilní	—	—	—
Parametry geometrie příkopového ramene	■	■	■
Hydraulika			
Výkon	85hp	85hp	85hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litina	Litina	Litina
Čerpaný průtok	1600	1600	1600
Přítisk v příkopovém rameni	32.0	32.0	32.0
Přítisk v adaptéru	128.0	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	225l	225l	225l
Chladič oleje	■	■	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■	■
Hydraulická funkce			
Převod polohy mulčovací hlavy	■	■	■
Převod polohy ramene	□	□	□
Převod polohy ramene pomocí EVOLUTION	□	□	□
Systém EDS (pouzí se ovládním EVOLUTION)	□	□	□
PowerBoost (přítisk v příkopovém rameni 75 litrů)	□	□	□
Dodatečná hydraulická funkce	□	□	□
Bezpečnostní vybavení			
Ofuk nádrží	—	—	—
Ustávací ofuk nádrží	□	□	□
Seda osvětlení pro přepravu na pozemních	■	■	■
Výstražná světla	□	□	□
Ochrana skel	■	■	■
Seda ochrany kabiny	■	■	■
Kazetový odpadní	■	■	■
Natáčení ramene	■	■	■
Ochrana horní části silnice	■	■	■
Požadavky na traktor			
Mínimální hmotnost traktoru	5,500kg	5,500kg	5,500kg
Mínimální výkon traktoru	120hp	120hp	120hp
Specifikace			
Hmotnost stroje II	1650kg	1700kg	1800kg
Unositelná nebo provozní síla provedení	□	□	□

* Upravení SoftStart ** Nastavení ramene pomocí dálkové ovládní *** V závislosti na specifikaci, rozložení adaptéru a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA6585T	PA7085T	PA8085T
A	6.5m / 21' 4"	7.0m / 23' 0"	8.0m / 26' 3"
B	5.9m / 19' 4"	6.4m / 21' 0"	7.4m / 24' 3"
C	5.9m / 19' 4"	6.4m / 21' 0"	7.4m / 24' 3"
D	7.1m / 23' 4"	7.5m / 24' 7"	8.8m / 28' 10"
E	3.0m / 9' 10"	3.4m / 11' 2"	4.1m / 13' 5"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6585T	PA7085T	PA8085T
100m Supercut Adapter - DO	—	—	—
120m Supercut Adapter - DO	—	—	—
120m Multicut Adapter - DO	—	—	—
120m Multicut Adapter - BD	□	□	□
120m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
120m Tuffcut Adapter - BD	—	—	—
120m Omega Adapter - DO	□	□	□
120m Omega Adapter - BD	□	□	□
150m Multicut Adapter - DO	—	—	—
150m Multicut Adapter - BD	—	—	—
150m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
150m Tuffcut Adapter - BD	—	—	—
150m Omega Adapter - DO	□	□	□
150m Omega Adapter - BD	□	□	□
160m Multicut Adapter - DO	—	—	—
160m Multicut Adapter - BD	—	—	—
160m Tuffcut Adapter - DO	—	—	—
160m Tuffcut Adapter - BD	—	—	—
160m Omega Adapter - DO	—	—	—
160m Omega Adapter - BD	—	—	—
200m Multicut Adapter - DO	—	—	—
200m Multicut Adapter - BD	—	—	—
Konfigurace adaptéru			
Spáry	□	□	□
Tržní měkčený výlet	□	□	□
Hydraulický válec	□	□	□
Hydraulické čerpadlo s válečným adaptérem	□	□	□

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla konstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělské, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikosti provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Volitelných adaptérů



85SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO 85 SERIES

PA6585 TELE-VFR dosah 6.5m
PA7285 TELE-VFR dosah 7.2m
PA8085 TELE-VFR dosah 8.0m

85 SERIES			
Možnosti ovládání	PA6585 T-VFR	PA7285 T-VFR	PA8085 T-VFR
Lanovody	—	—	—
Motion Mini	—	—	—
Motion	□	□	□
Evolution	□	□	□
Elektronické stabilizace ramene EDS	□	□	□
Elektronická stabilizace rotace - ovládání lanovodem (ERC)	—	—	—
Elektronická stabilizace rotace - ovládání elektronicky (EPC)	■	■	■
Upevnění			
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—
Přední D1H deska	—	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—	—
Sadba pro přenosadu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	—	—	—
Sadba pro přenosadu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	—	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály	■	■	■
Konstrukce příkopového ramene			
Standardní	—	—	—
Mid-Cut	—	—	—
Tankopická	—	—	—
Variabilní	—	—	—
Tělo variabilní	■	■	■
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—	—
Hydraulika			
Výkon	85hp	85hp	85hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litina	Litina	Litina
Čerpaný průtok	1600	1600	1600
Přítisk v příkopovém rameni	32.0	32.0	32.0
Přítisk v adaptéru	128.0	128.0	128.0
Objem olejové nádrže	225l	225l	225l
Ochrana oleje	■	■	■
Plně nezávislý hydraulický systém	■	■	■
Hydraulické funkce			
Plovoucí poloha mulčovače/řádky	■	■	■
Plovoucí poloha ramene	□	□	□
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	□	□	□
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	□	□	□
Powerboost (přítisk v příkopovém rameni 75 kN)	□	□	□
Dodatečná hydraulická funkce	□	□	□
Bezpečnostní výbava			
Ofuk načistot	—	—	—
Ustavičný ofuk načistot	□	□	□
Seda osvětlení pro přepravu na pozemcích	■	■	■
Výstražná světla	□	□	□
Ochrana skel	■	■	■
Sada ochrany kabiny	■	■	■
Nouzové odpojení	■	■	■
Natožení ramene	■	■	■
Odpnutí horní části závěsu	■	■	■
Požadavky na traktor			
Minimální hmotnost traktoru	5,500kg	6,000kg	6,000kg
Minimální výkon traktoru	120hp	140hp	140hp
Specifikace			
Hmotnost stroje**	1950kg (TBC)	2004kg	2072kg
Lanovodní nebo pozemní provedení	□	□	□

* Upravení SoftStart ** Neobsahuje korozní a zářivky nápravy * U zářivky na specifikaci, neobsahuje adaptér a kapalinu



PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA6585 T-VFR	PA7285 T-VFR	PA8085 T-VFR
A	6.5m / 21'4"	7.2m / 23'7"	8.0m / 26'3"
B	6.0m / 19'8"	6.6m / 21'8"	7.2m / 23'7"
C	5.3m / 17'4"	5.9m / 19'4"	6.5m / 21'4"
D	7.1m / 23'3"	7.7m / 25'3"	8.3m / 27'3"
E	3.1m / 10'2"	3.5m / 11'6"	4.1m / 13'5"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA6585 T-VFR	PA7285 T-VFR	PA8085 T-VFR
100m Supercut Adapter - DD	—	—	—
120m Supercut Adapter - DD	—	—	—
120m Multicut Adapter - DD	□	□	□
120m Multicut Adapter - BD	□	□	□
120m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
120m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
120m Omega Adapter - DD	□	□	□
120m Omega Adapter - BD	□	□	□
150m Multicut Adapter - DD	□	□	□
150m Multicut Adapter - BD	□	□	□
150m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
150m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
150m Omega Adapter - DD	□	□	□
150m Omega Adapter - BD	□	□	□
160m Multicut Adapter - DD	—	—	—
160m Multicut Adapter - BD	—	—	—
160m Tuffcut Adapter - DD	—	—	—
160m Omega Adapter - DD	—	—	—
160m Omega Adapter - BD	—	—	—
200m Multicut Adapter - DD	—	—	—
200m Multicut Adapter - BD	—	—	—
Konfigurace			
Spáž	□	□	□
Travní míčkový válec	□	□	□
Hydraulický válec	□	□	□
Hydraulický ovládací vlna adaptér	□	□	□

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Nedostupné

85SERIES

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla zkonstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělce, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikostí provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Volitelných adaptérů






PŘÍKOPOVÉ RAMENO **85 SERIES**

PA8085TT dosah 8.0m
PA9085TT dosah 9.0m

85 SERIES		
Možnost ovládní	PA8085TT	PA9085TT
Levový	—	—
Meton Mini	—	—
Meton	—	—
Evolution	—	—
Revoluce vnitřní opěrky EDS	■	■
Obloučení rotace rotací - ovládní ležadlem (ERC)	—	—
Obloučení rotace rotací - ovládní elektronicky (ERC)	■	■
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Přední DH závěs	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	—	—
Seda pro připevnění ze zadního 3-tří na 4-tří upevnění	—	—
Seda pro připevnění ze zadního 4-tří na 5-tří upevnění	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály nápravy**	■	■
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	—	—
Mit-Cut	—	—
Technická	■	■
Výrobě	—	—
Tělo variabilní	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	—	—
Hydraulika		
Výkon	89hp	89hp
Čerpadlo	Piston	Zubové
Materiál čerpadla	Steel	Ulinové
Čerpaný průtok	196.0	203.0
Přítok v příkopovém rameni	32.0	75.0
Přítok v adaptéru	126.0	126.0
Objem olejové nádrže	225l	225l
Chladič oleje	■	■
Řídní neokvalitní hydraulický systém	■	■
Hydraulická funkce		
Plovoucí poloha multikrát hlavy	■	■
Plovoucí poloha ramene	—	—
Překročná plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	■
Powerboost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	□	—
Dodatečná hydraulická funkce	□	□
Bezpečnostní vybavení		
Ofuk nečistot	□	□
Ustávnění ofuk nečistot	—	—
Seda osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	■	■
Výstražná světla	□	□
Ochrana skel	■	■
Seda ochrany kabiny	■	■
Rezorové odpružení	■	■
Natohnutí ramene	■	■
Odpružení horní části závěsu	■	■
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	6,000kg	7,000kg
Minimální výkon traktoru	140hp	150hp
Specifikace		
Hmotnost stroje II	2073kg	2293kg
Levostřední nebo povodňové provedení	□	□

* Upravení SoftStart ** Nastavení pro korekci a zářez nápravy * U zářezů na specifické rozložení adaptéru a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	PA8085TT	PA9085TT
A	8.0m / 26' 3"	9.0m / 29' 5"
B	7.4m / 24' 3"	8.9m / 29' 2"
C	7.0m / 23' 0"	7.6m / 25' 1"
D	8.0m / 26' 3"	8.6m / 28' 3"
E	4.1m / 13' 5"	4.8m / 15' 9"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA8085TT	PA9085TT
1.00m Supercut Adapter - DO	—	—
1.20m Supercut Adapter - DO	—	—
1.20m Multicut Adapter - DO	□	□
1.20m Multicut Adapter - BD	□	□
1.20m Talft Adapter - DO	—	—
1.20m Talft Adapter - DO	—	—
1.20m Omega Adapter - DO	□	□
1.20m Omega Adapter - BD	□	□
1.50m Multicut Adapter - DO	—	—
1.50m Multicut Adapter - BD	□	□
1.50m Talft Adapter - DO	—	—
1.50m Omega Adapter - DO	—	—
1.50m Omega Adapter - BD	□	□
1.60m Multicut Adapter - DO	□	—
1.60m Multicut Adapter - BD	□	—
1.60m Talft Adapter - DO	□	—
1.60m Omega Adapter - DO	□	—
1.60m Omega Adapter - BD	□	—
2.00m Multicut Adapter - DO	—	—
2.00m Multicut Adapter - BD	—	—
Konfigurace adaptéru		
Spásky	□	□
Tržní měkčený válec	□	□
Hydraulický válec	□	□
Hydraulická ovládní vlna adaptéru	□	□

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

Speciálně navrženo pro profesionální uživatele. Série 85 poskytuje výjimečný výkon a byla konstruována tak, aby zvládala velké pracovní nároky - je tedy ideální pro velké zemědělce, profesionální dodavatele a týmy, které sekají okraje dálnic.

Výkonná ramena série 85 jsou kompatibilní s rozsáhlým sortimentem příslušenství včetně žacích listů, rotačních hlav, kotoučových pil a příkopových fréz, což zvyšuje jejich funkčnost a umožňuje majitelům nabízet širší škálu služeb údržby zeleně.

- 6 Velikostí provedení 6.0m až 9.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 4 Varianta loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 32 Vytelňných adaptérů

