




PŘÍKOPOVÉ RAMENO

SWINGTRIM

SWINGTRIM – dosah 3,5m až 3,8m
SWINGTRIM XL – dosah 4m až 4,3m

SWINGTRIM		
Možnost ovládní	SWINGTRIM	SWINGTRIM XL
Lehový	☐	☐
Moton Mini	☐	☐
Moton	—	—
Evolution	—	—
Revolucion včetně upínací EDS	☐	☐
Obloučenné rotace rotoru – ovládní lehoučím (LRC)	☐	☐
Obloučenné rotace rotoru – ovládní elektronicky (ERC)	☐	☐
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	☐	☐
Přední DH závěs	☐	☐
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	☐	☐
Seda pro připevnění na zadního 3-tod na 4-tod, upevnění	—	—
Seda pro připevnění na zadního 4-tod na 5-tod, upevnění	—	—
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	—	—
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	☒	☒
Mid-Cut	—	—
Samozpítká	—	—
Varšavský	—	—
Tělo-vorobítky	—	—
Darabokramenů geometrie příkopového ramene	—	—
Hydraulika		
Výkon	6hp	6hp
Čerpadlo	—	—
Motorový čerpadlo	—	—
Čerpadlo pro	11	11
Čerpadlo v příkopovém rameni	—	—
Čerpadlo v adaptoru	—	—
Objem olejové nádrže	—	—
Čerpadlo oleje	—	—
Plně nezávislý hydraulický systém	☐	☐
Hydraulické funkce		
Plošný pohyb mlatovacího	—	—
Plošný pohyb ramene	—	—
Pokročilý plošný pohyb ramene (pouze u EVOLUTION)	—	—
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	—	—
Powerboost (čerpadlo v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	—	—
Bezpečnostní vybavení		
Ořezací ochranná	—	—
Ustřední ořezací ochranná	—	—
Sada osvětlení pro připevnění na pozemních komunikacích	—	—
Výstražní světlo	—	—
Ochrana skel	☒	☒
Sada ochrany kabiny	—	—
Nouzové odpojení	☒	☒
Náložní rameno	—	—
Opružení horní části závěsu	—	—
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	550kg	650kg
Minimální výkon traktoru	15hp	20hp
Specifikace		
Hmotnost stroje	192kg	200kg
Levostanní nebo povodňové provedení	☒	☒

* Užití SoftStart ** Následující konfigurace a zátěž nápravy * U zátěží na specifikaci, rozšíření adaptér a kapacity



PRACOVNÍ ZÁBER

	SWINGTRIM	SWINGTRIM XL
A	3,5m	4m
B	2,7m	3m
C	3,6m	4,1m
D	5,1m	5,5m
E	1,6m	1,9m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multitask	SWINGTRIM	SWINGTRIM XL
1,40m Multitask Compact 1400 - 80mm	☐	☐
2,10m Multitask Compact 2100 - 80mm	☐	☐
2,60m Multitask Compact 2600 - 80mm	☐	☐
Cutterbar		
1,20m Swingtrim Cutter Bar - 50 - 30mm	☒	☒
1,50m Swingtrim Cutter Bar - 50 - 30mm	☐	☐

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Nedispozice



Kompaktní, lehký a ovladatelný Swingtrim byl vytvořen pro místní malé společnosti pracující ve službách v sektorech občanské vybavenosti, krajinných a pozemních úprav.

- 4 Možnosti dosahu od 3,5 m do 4,3 m
- 2 Pokročilé možnosti ovládní
- 3 Systémy upevnění na nosič
- 1 Varianta loketní opěrky
- 5 Volitelných adaptérů

