

**VERSISERIES**



PŘÍKOPOVÉ RAMENO


**VERSI SERIES**

PA3430 VERSI - dosah 3.4m  
PA4030 VERSI - dosah 4.0m

#### VERSI SERIES

| Možnost ovládní                                         | PA3430 VERSI | PA4030 VERSI |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Lanovody                                                | —            | —            |
| Motion Mini                                             | —            | —            |
| Motion                                                  | —            | —            |
| Evolution                                               | —            | —            |
| Revolution včetně opalování EDS                         | —            | —            |
| Ovládací rotační motor - ovládní kinematik (IRC)        | —            | —            |
| Ovládací rotační motor - ovládní elektronicky (EPC)     | —            | —            |
| <b>Upevnění</b>                                         |              |              |
| Přesná 3-bodová svisle stabilizace                      | —            | —            |
| Přesná 3-bodová svisle stabilizace                      | —            | —            |
| Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění | —            | —            |
| Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění | —            | —            |
| Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**   | —            | —            |
| <b>Konstrukce příkopového ramene</b>                    |              |              |
| Standardní                                              | —            | —            |
| Mit-Cut                                                 | —            | —            |
| Střední příkop                                          | —            | —            |
| Výšleň                                                  | —            | —            |
| Tělo variabilní                                         | —            | —            |
| Paralelogramová geometrie příkopového ramene            | —            | —            |
| <b>Hydraulika</b>                                       |              |              |
| Výkon                                                   | 30hp         | 30hp         |
| Čerpadlo                                                | —            | —            |
| Motorový čerpadlo                                       | —            | —            |
| Čerpadlo pro                                            | 55.0         | 55.0         |
| Přístroj v příkopovém rameni                            | 9.0          | 9.0          |
| Přístroj v adaptoru                                     | 46.0         | 46.0         |
| Objem olejové nádrže                                    | —            | —            |
| Chladič oleje                                           | —            | —            |
| Plně nezávislý hydraulický systém                       | —            | —            |
| <b>Hydraulická funkce</b>                               |              |              |
| Plovoucí poloha mulčovacího ramene                      | —            | —            |
| Plovoucí poloha ramene                                  | —            | —            |
| Překročná plovoucí poloha ramene pouze u EVOLUTION      | —            | —            |
| Systém EDS pouze s ovládním REVOLUTION                  | —            | —            |
| PowerBoost (přístroj v příkopovém rameni 75 l/min)      | —            | —            |
| Dostatečná hydraulická funkce                           | —            | —            |
| <b>Bezpečnostní vybavení</b>                            |              |              |
| Ofukovací systém                                        | —            | —            |
| Ustavičný ofukovací systém                              | —            | —            |
| Sada omezení pro přepravu na pozemních komunikacích     | —            | —            |
| Výstražná světla                                        | —            | —            |
| Ochrana skel                                            | —            | —            |
| Sada ochrany kabiny                                     | —            | —            |
| Nezávislé odpojení                                      | —            | —            |
| Natáčecí rameno                                         | —            | —            |
| Odpružení horní části sádky                             | —            | —            |
| <b>Požadavky na traktor</b>                             |              |              |
| Mínimální hmotnost traktoru                             | 1,750kg      | 2,000kg      |
| Mínimální výkon traktoru                                | 35hp         | 55hp         |
| <b>Specifikace</b>                                      |              |              |
| Hmotnost stroje II                                      | 550kg        | 575kg        |
| Lineární nebo provedení s výhledem                      | —            | —            |

\* Upravení SoftStart \*\* Následující konfigurace a zátěž nápravy \*\* V závislosti na specifikaci, rozložení adaptérů a kapacity



#### PRACOVNÍ ZÁBER

|   | PA3430 VERSI   | PA4030 VERSI |
|---|----------------|--------------|
| A | 3.4m / 11' 2"  | 4.0m         |
| B | 3.1m / 10' 2"  | TBC          |
| C | 3.0m / 9' 10"  | TBC          |
| D | 3.9m / 12' 10" | TBC          |
| E | 1.1m / 3' 7"   | TBC          |

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                              | PA3430 VERSI | PA4030 VERSI |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 100m Supercut Adapter - DO   | —            | —            |
| 120m Supercut Adapter - DO   | —            | —            |
| 120m Multicut Adapter - DO   | —            | —            |
| 120m Multicut Adapter - BD   | —            | —            |
| 120m Tuffcut Adapter - DO    | —            | —            |
| 120m Tuffcut Adapter - BD    | —            | —            |
| 120m Omega Adapter - DO      | —            | —            |
| 120m Omega Adapter - BD      | —            | —            |
| 150m Multicut Adapter - DO   | —            | —            |
| 150m Multicut Adapter - BD   | —            | —            |
| 150m Tuffcut Adapter - DO    | —            | —            |
| 150m Tuffcut Adapter - BD    | —            | —            |
| 150m Omega Adapter - DO      | —            | —            |
| 150m Omega Adapter - BD      | —            | —            |
| 160m Multicut Adapter - DO   | —            | —            |
| 160m Multicut Adapter - BD   | —            | —            |
| 160m Tuffcut Adapter - DO    | —            | —            |
| 160m Tuffcut Adapter - BD    | —            | —            |
| 160m Omega Adapter - DO      | —            | —            |
| 160m Omega Adapter - BD      | —            | —            |
| 200m Multicut Adapter - DO   | —            | —            |
| 200m Multicut Adapter - BD   | —            | —            |
| <b>Konfigurace adaptérů</b>  |              |              |
| Spáry                        | —            | —            |
| Tržní měřicí váha            | —            | —            |
| Hydraulický válec            | —            | —            |
| Hydraulická ovládací adaptér | —            | —            |

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

**VERSISERIES**

Modely PA3430 VERSI a PA4030 VERSI, které jsou navrženy pro specializované dodávatele pracujících v oblasti terénních úprav a vybavení, jsou vybaveny inovativním hydraulickým bočním posuvem, který umožňuje obsluhu přepínat mezi levým a pravým řezáním stisknutím tlačítka.

Přední a zadní montáž a otočný adaptér zajišťují, že tato kompaktní a ovládatelná ramena Power Arms nabízejí operátorům flexibilitu řezání, která jim umožní prosperovat v široké škále různých pracovních prostředí.

- 2 Velikosti provedení 3.4m a 4.0m
- 2 Pokročilé možnosti ovládní
- 2 Systémy upevnění na nosič
- Inovativní loketní opěrka
- 3 Plovoucí systémy
- 10 Volitelných adaptérů



**VERSISERIES**



PŘÍKOPOVÉ RAMENO


**VERSI SERIES**

PA5565 VERSI - dosah 5,5m

#### VERSI SERIES

| Možnost ovládní                                                 | PA5565 VERSI |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Lanový                                                          | —            |
| Moton Mini                                                      | —            |
| Meton                                                           | —            |
| Evolution                                                       | —            |
| Revolution včetně opalnu EDS                                    | —            |
| Obloužení rotace rotoru - ovládní kroužkem (ERC)                | —            |
| Obloužení rotace rotoru - ovládní elektronicky (EPC)            | —            |
| <b>Upevnění</b>                                                 |              |
| Přesná 3-bodová svisle vnitřní stabilizace                      | —            |
| Přesná 3-bodová svisle vnitřní stabilizace                      | —            |
| Sada pro přistavbu na zadního 3-bod na 4-bod, upevnění agrotiku | —            |
| Sada pro přistavbu na zadního 4-bod na 5-bod, upevnění          | —            |
| Zadní 5-bodův montáž s upevněním na portál nápravy**            | —            |
| <b>Konstrukce příkopového ramene</b>                            |              |
| Standardní                                                      | —            |
| Mid-Cut                                                         | —            |
| Standardní                                                      | —            |
| Vybavení                                                        | —            |
| Tělo variabilní                                                 | —            |
| Paralelogramová geometrie příkopového ramene                    | —            |
| <b>Hydraulika</b>                                               |              |
| Výkon                                                           | 65hp         |
| Čerpadlo                                                        | Zbový        |
| Motorní čerpadlo                                                | Litrové      |
| Čerpatel prota                                                  | —            |
| Přístroj v příkopovém rameni                                    | —            |
| Přístroj v adaptoru                                             | 1280         |
| Objem olejové nádrže                                            | 110l         |
| Chladič oleje                                                   | —            |
| Elektrický hydraulický systém                                   | —            |
| <b>Hydraulická funkce</b>                                       |              |
| Plovoucí poloha mulčovače/řezav                                 | —            |
| Plovoucí poloha ramene                                          | —            |
| Překročná plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION/REVOLUTION) | —            |
| Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)                        | —            |
| PowerBoost (přístroj v příkopovém rameni 75 l/min)              | —            |
| Dodatečná hydraulická funkce                                    | —            |
| <b>Bezpečnostní vybavení</b>                                    |              |
| Ofuk nádrží                                                     | —            |
| Ustavitelný ofuk nádrží                                         | —            |
| Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích           | —            |
| Výstražná světla                                                | —            |
| Ochrana skel                                                    | —            |
| Sada ochrany kabiny                                             | —            |
| Rezorové odpružení                                              | —            |
| Notboční rameno                                                 | —            |
| Odpružení horní části závěsu                                    | —            |
| <b>Požadavky na traktor</b>                                     |              |
| Minimální hmotnost traktoru                                     | 4,500kg      |
| Minimální výkon traktoru                                        | 100hp        |
| <b>Specifikace</b>                                              |              |
| Hmotnost stroje II                                              | 1750kg       |
| Unositelná nebo provozní maximální hmotnost                     | —            |

\* Upravení SoftStart \*\* Nástavba pro kroužek a zářez nápravy \*\*\* V závislosti na specifikaci, rozsahu adaptér a kapacity



#### PRACOVNÍ ZÁBER

|   | PA5565 VERSI  |
|---|---------------|
| A | 5,0m / 16' 5" |
| B | 5,0m / 16' 5" |
| C | 5,0m / 16' 5" |
| D | 6,8m / 22' 4" |
| E | 6,8m / 22' 4" |

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                       | PA5565 VERSI |
|---------------------------------------|--------------|
| 100cm SuperCut Adapter - DO           | —            |
| 120cm SuperCut Adapter - DO           | —            |
| 120cm Multicut Adapter - DO           | —            |
| 120cm Multicut Adapter - BD           | —            |
| 120cm Tuffcut Adapter - DO            | —            |
| 120cm Tuffcut Adapter - DO            | —            |
| 120cm Omega Adapter - DO              | —            |
| 120cm Omega Adapter - BD              | —            |
| 150cm Multicut Adapter - DO           | —            |
| 150cm Multicut Adapter - BD           | —            |
| 150cm Tuffcut Adapter - DO            | —            |
| 150cm Omega Adapter - DO              | —            |
| 180cm Omega Adapter - BD              | —            |
| 160cm Multicut Adapter - DO           | —            |
| 160cm Multicut Adapter - BD           | —            |
| 160cm Tuffcut Adapter - DO            | —            |
| 160cm Omega Adapter - DO              | —            |
| 160cm Omega Adapter - BD              | —            |
| 200cm Multicut Adapter - DO           | —            |
| 200cm Multicut Adapter - BD           | —            |
| <b>Konfigurace adaptérů</b>           |              |
| Spřažení                              | —            |
| Tržní měřicí válec                    | —            |
| Hydraulický válec                     | —            |
| Hydraulická stabilizace vlna adaptérů | —            |

■ Standardní výbava □ Volitelná výbava — Neobsahuje

**VERSISERIES**

PA5565 VERSI, navržený pro specialisty a profesionální dodavatele, byl vytvořen pro sečení dálnic, protože umožňuje operátorům bezpečně sekat jak přílehlou krajnici, tak i středový pás, zatímco jede stejným směrem jako provoz.

PA5565 VERSI je vybaven inovativní sadou otočných ramen, která umožňuje operátorům přepínat z pravého na levostranné řezání stisknutím tlačítka, a nabízí velkorysý dosah 5,5 m a vysoce výkonnou hydrauliku 65 hp, což z něj činí nezbytný nástroj pro údržbu vegetace na vozovkách.

- 5,5m Dosah
- 3 Pokročilé možnosti ovládní
- 2 Systémy upevnění na nosič
- Unikátní lokální operka
- 4 Plovoucí systémy
- 18 Volitelných adaptérů



Inovativní systém při výměně stran