

Mc Cormick **SRSERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ
SR420

SR420 - Pracovní záběr 4,20m

SR SERIES

MODEL	SR420
Specifikace	
Pracovní záběr	4.20m (13'9")
Výška mulčování	10mm-400mm
Max. průměr mulč. materiálu	50mm
Požadavky na traktor	
Minimální výkon	70hp
Způsob připojení	Zadní 3 bodový závěs
Rozměry	
Hmotnost stroje	1700kg
Celková šířka	4.4m
Celková délka	3.0m
Přepravní šířka	2.8m
Přepravní výška	2.0m
Technická specifikace	
Otáčky pohonu	1,000 ot/min
Ochrana	Kluzné spojky
Počet nožů	6
Počet rotorů	3
Překrytí nožů	110mm
Obvodová rychlost nožů	80 m/s
Hydraulicky sklopná křídla	45° nahoru, 12° dolů
Počet kol	4



PLOŠNÝ MULČOVAČ SE SKLOPNÝMI KŘÍDLY

SR420 je stroj nesený v 3-bodovém závěsu. Je vybaven anti-scalp disky, které minimalizují porušení povrchu (tzv. skalpování) a plovoucím uchycením ve 3-bodovém závěsu. Na stroji jsou speciální prvky chránící tělo stroje proti poškození.

Model SR420 je tvořen třemi vysoce výkonnými rotory, z nich každý je osazen třemi noži zpracovávajícími materiál do max. tloušťky 50 mm. Hydraulicky sklopná křídla umožňují rychlý a hladký přechod z transportní polohy do polohy pracovní.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje řady SR, jsou ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a profesionální dodavatele. Mohou být použity v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 4,2m
- Plovoucí uchycení v 3-bodovém závěsu
- Pohyb křídel v úhlu 57° (+45° nahoru, -12° dolů)
- Masivní převodovky
- Pohon kloubovým hřídelem při 1000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Tvrzené nože s ventilačním účinkem
- Výška strniště 10 – 400 mm
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 50mm
- 9 nožů
- Překrytí nožů 110mm
- Nízký požadavek na výkon traktoru (70hp)

