

Mc Cormick **SR SERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ
SR820

SR820 - Pracovní záběr 8,20m

SR SERIES	
MODEL	SR820
Specifikace	
Pracovní záběr	8.20m (26'11")
Výška mulčování	25mm-400mm
Max. průměr mulč. materiálu	50mm
Požadavky na traktor	
Minimální výkon	150hp
Způsob připojení	Spodní / Horní závěs
Rozměry	
Hmotnost troje	4100kg
Celková šířka	8.4m
Celková délka	6.15m
Přepravní šířka	2.8m
Přepravní výška	3.8m
Technická specifikace	
Otáčky pohonu	1,000ot/min
Ochrana	Kluzné spojky
Počet nožů	10, 15, 20 nebo 30
Počet rotorů	5
Překrytí nožů	110mm
Obvodová rychlost nožů	89m/s
Hydraulicky sklopná křídla	90° nahoru, 25° dolů
Počet kol	8



NEJVĚTŠÍ A NEJVÝKONNĚJŠÍ

Největší a nejproduktivnější plošný mulčovač McConnel. SR820 se záběrem 8,2m patří mezi jeden z nejproduktivnějších plošných mulčovačů na trhu.

SR820 je konstruován pro co nejvyšší produktivitu. Stroj tvoří pět vysoce výkonných rotorů, které mohou být osazeny celkem 10 až 30 tvrzenými noži jež umožňují stroji zpracovávat materiál do maximálního průměru až 50mm. Vysoká spolehlivost stroje je zajištěna šesti převodovkami, z nich každá je chráněna kluznou spojkou a pomáhá k rovnoměrnému přenosu síly na celé pracovní ústrojí. Stroj se vyznačuje rovnoměrně zpracovaným a uloženým materiálem.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

McConnel SR820 je ideální pro velké zemědělce, skupiny místní správy a službaře. Může být použit v široké škále aplikací od letišť a sportovišť po pastviny a strniště.

- Pracovní záběr 6,2m
- Uchytení do spodního nebo horního závěsu
- Pohyb křidel v úhlu 115° (+90° nahoru, -25° dolů)
- Převodovky a kardany od Bondioli & Pavesi
- Pět výkonných rotorů
- Pohon kloubovým hřídelem při 1000 ot/min
- Ochrana proti přetížení kluznými spojkami
- Přední a zadní ochranné řetězy
- Tvrzené nože s ventilačním účinkem
- Výška strniště 25 – 400 mm
- Max. průměr zpracovaného materiálu do 50mm
- 10, 15, 20 nebo 30 nožů
- Tandemové nápravy

