

Meprozet

KOŠCIAN

Cisterny a kejdovače



CISTERNY | KEJDOVAČE | APLIKÁTORY
KONTEJNEROVÉ CISTERNY
KOMUNÁLNÍ CISTERNY | NAPAJEČKY

N&N KOŠÁTKY
www.meprozet.cz

„Meprozet“ Koscian SA je největší výrobce cisteren v PL a jeden z největších evropských výrobců cisteren. Desítky let trvající tradice výroby cisteren v různých provedeních činí naše výrobky moderní, odolné a spolehlivé. Naše konstrukční oddělení každoročně vyvíjí nová řešení, která jsou prezentována na národních a mezinárodních výstavách. Výrobky Meprozet byly mnohokrát oceněny na různých zemědělských výstavách. Cisterny Meprozet Koscian lze nalézt v polích a silnicích po celé Evropě.

Cisterny MEPROZET je možné použít pro přepravu:

- Vody
- Fekálií
- DAMU
- Pitné vody
- Kejdy



povrchová úprava na DAM + RAL 7038



povrchová úprava na DAM + RAL 9035



povrchová úprava PITNÁ VODA



povrchová úprava POZINK

Kontaktní údaje:

Prodej strojů MEPROZET
Náhradní díly MEPROZET
Servis MEPROZET

tel.: 602 227 193
tel.: 605 871 320
tel.: 605 132 920

e-mail: alesnezbada@nn-kosatky.cz
e-mail: nn-kosatky@nn-kosatky.cz
e-mail: servis@nn-kosatky.cz

Prodejní síť po celé ČR, seznam prodejců na: www.meprozet.cz

Obsah

CISTERNA PN 20 (2300 LT.)	5
CISTERNA PN 30 (3000 LT.)	6
CISTERNA PN 40 (4300 LT.)	7
CISTERNA PN 50 (5000 LT.)	8
CISTERNA PN 60 (6000 LT. EKONOMIK)	9
CISTERNA PN 60 (6000 LT. STANDARD)	10
CISTERNA PN 70 (7000 LT. EKONOMIK)	11
CISTERNA PN 70 (7000 LT. STANDARD)	12
CISTERNA PN 80 (8000 LT. EKONOMIK)	13
CISTERNA PN 80 (8000 LT. STANDARD)	14
CISTERNA PN 90 (9000 LT. EKONOMIK)	15
CISTERNA PN 90 (9000 LT. STANDARD)	16
CISTERNA PN 90 TANDEM (9000 LT.)	17
CISTERNA PN 100 TANDEM (10 000 LT.)	18
CISTERNA PN 120 TANDEM (12 000 LT.)	20
CISTERNA PN 140 TANDEM (14 000 LT.)	22
CISTERNA PN 160 TANDEM (16 000 LT.)	24
CISTERNA PN 180 TANDEM (18 000 LT. EKONOMIK)	26
CISTERNA PN 180 TANDEM (18.000 LT.)	28
CISTERNA PN 180 TRIDEM (18 000 LT.)	30
CISTERNA PN 200 TANDEM (20 000 LT. EKONOMIK)	32
CISTERNA PN 200 TRIDEM (20 000 LT.)	34
CISTERNA PN 240 TRIDEM (24 000 LT.)	36
CISTERNA PN 260 TRIDEM (26 000 LT.)	38
CISTERNA PN 300 TRIDEM (30 000 LT.)	40
VÝBAVA DAM	42
CISTERNY PRO PITNOU VODU	43
CISTERNY PRO KOMUNÁL	43
CISTERNY PRO NAPÁJENÍ DOBYTKA	44
CISTERNOVÉ NÁSTAVBY MULTILIFT (2.500 – 14.000 LT.)	45
APLIKÁTOR RADLICOVÝ DO KUKUŘICE	46
APLIKÁTOR 4-RADLICOVÝ	46
APLIKÁTOR DISKOVÝ 2	47
APLIKÁTOR DISKOVÝ 3U	48
APLIKÁTOR DISKOVÝ 3	48
APLIKÁTOR DISKOVÝ 6	49
APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 3	50
APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 9	50
APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 12	51
APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP D12M, D12, D9-10M	52
APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP D15M, D16M, D16, D18	52
VODNÍ DĚLO OTOČNÉ	53
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	54

VEŠKERÉ FOTOGRAFIE POUŽITÉ V TOMTO KATALOGU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.

Povinná výbava nutná pro provoz v ČR!



Brzdový systém schválený SZZPLS v Praze

Všechny cisterny/kejdovače značky MEPROZET **dodávané do ČR** musí splňovat požadavky **zákona 56/2001 a vyhlášky 341/2002** ve znění pozdějších předpisů. Všechny typově schválené cisterny prošly homologačním procesem a jsou **v souladu s protokoly SZZPLS a předpisy MDČR!!** Tímto chráníme naše klienty před nebezpečím spojeným s užíváním neschválených strojů, nebo strojů dodávaných v nesouladu s protokoly SZZPLS.

- záruka 24 měsíců
- sortiment cisteren od 2 000 do 30 000 litrů
- široký sortiment příslušenství
- individuální úpravy cisteren dle přání klientů
- speciální výroba
- kontejnerové nástavby
- úpravy pro hasiče, úpravy pro pitnou vodu, úpravy pro DAM

Cisterna PN 20 (2300 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 20
Objem	(l)	2300
Délka	(mm)	3800
Šířka	(mm)	1800
Výška	(mm)	2180
Vlastní hmotnost	(kg)	860
Celková hmotnost	(kg)	3160
Rozchod kol	(mm)	1500
Pneumatiky	Mitas	10/75 x 15,3
Pneumatiky	Mitas	11,5/80-15,3
Pneumatiky Mitas	Mitas	400/60-15,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	2,25
Výkon traktoru	(HP)	30
Čas k naplnění	(min)	1,5
Šíře rozstrůku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-23 M
Výkon kompresoru	(l/min)	2600
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava ADR
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní vypustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem
- Rozstrůvkovací lžice, revizní otvor vzadu 420mm
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 20 km/hod – bez brzd
- Odsávání oleje z kompresoru + tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní otočné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 20km/hod, české štítky

Cisterna PN 30 (3000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 30
Obsah	[l]	3000
Délka	[mm]	4100
Šířka	[mm]	1880
Výška	[mm]	2270
Vlastní hmotnost	[kg]	1020
Celková hmotnost	[kg]	4020
Rozchod kol	[mm]	1500
Pneumatiky	Mitas	11,5/80-15,3
Pneumatiky	Mitas	400/60-15,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	7,5
Výkon traktoru	[HP]	30
Čas k naplnění	[min]	2
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-45 M
Výkon kompresoru	[l/min]	5300
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výtuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Rozstříkovací lžice, revizní otvor vzadu 600 mm
- Spodní vypustný otvor 2"
- 1 - hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 30 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické zadní
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1 ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 30km/hod, české štítky

Cisterna PN 40 (4300 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 40
Obsah	[l]	4300
Délka	[mm]	5080
Šířka	[mm]	1920
Výška	[mm]	2310
Vlastní hmotnost	[kg]	1250
Celková hmotnost	[kg]	5550
Rozchod kol	[mm]	1500
Pneumatiky	Mitas	400/60x15,5
Pneumatiky	Mitas	500/50-17
Svislé zatížení závěsu	[kN]	9
Výkon traktoru	[HP]	40
Čas k naplnění	[min]	2,5
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-45 M
Výkon kompresoru	[l/min]	5300
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Rozstřikovací lžice, revizní otvor vzadu 600 mm
- Spodní vypustný otvor 2"
- 1 - hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 30 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické zadní
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 30km/hod, české štítky

Cisterna PN 50 (5000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 50
Obsah	[l]	5000 l
Délka	[mm]	5080
Šířka	[mm]	2100
Výška	[mm]	2410
Vlastní hmotnost	[kg]	1350
Celková hmotnost	[kg]	6350
Rozchod kol	[mm]	1600
Pneumatiky	Mitas	500/50-17
Pneumatiky	Mitas	500/50 R17
Svislé zatížení závěsu	[kN]	10
Výkon traktoru	[HP]	50
Čas k naplnění	[min]	3
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-45 M
Výkon kompresoru	[l/min]	5300
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Rozstřikovací lžice, revizní otvor vzadu 600 mm
- Spodní výpustný otvor 2"
- 1 - hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 30 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické zadní
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jistění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 30km/hod, české štítky



Cisterna PN 60 (6000 lt. ekonomik)

Typ cisterny	Jedn.	PN 60
Obsah	[l]	6000 l
Délka	[mm]	6050
Šířka	[mm]	2315
Výška	[mm]	2510
Vlastní hmotnost	[kg]	1850
Celková hmotnost	[kg]	7850
Rozchod kol	[mm]	1800
Pneumatiky	Bandenmark-protector	400R22,5
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	10
Výkon traktoru	[HP]	60
Čas k naplnění	[min]	4
Šíře rozstříku lžíce	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-45 M
Výkon kompresoru	[l/min]	5300
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výtuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě typ Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické
- Tlumič kompresoru
- Pojistný přetlakový ventil
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky



Cisterna PN 60 (6000 lt. standard)

Typ cisterny	Jedn.	PN 60
Obsah	(l)	6000 l
Délka	(mm)	5600
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	2870
Vlastní hmotnost	(kg)	2030
Celková hmotnost	(kg)	8030
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Bandenmark-protector	400R22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	11,5
Výkon traktoru	(HP)	60
Čas k naplnění	(min)	3
Šíře rozstříku lžíce	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstříkovací lžíce
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Vrchní víko $\varnothing$ 200mm nalévací
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jistění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 70 (7000 lt. ekonomik)

Typ cisterny	Jedn.	PN 70
Obsah	(l)	7000
Délka	(mm)	5925
Šířka	(mm)	2315
Výška	(mm)	2720
Vlastní hmotnost	(kg)	2450
Celková hmotnost	(kg)	9450
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Bandenmarkt -protektor	400R22,5
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	12
Výkon traktoru	(HP)	70
Čas k naplnění	(min)	4
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní vypustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovací lžice, revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě typ Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické
- Tlumič kompresoru
- Pojistný přetlakový ventil
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 70 (7000 lt. standard)

Typ cisterny	Jedn.	PN 70
Obsah	(l)	7000
Délka	(mm)	5970
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	2870
Vlastní hmotnost	(kg)	2400
Celková hmotnost	(kg)	9400
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Bandenmarkt- protektor	400R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	12
Výkon traktoru	(HP)	70
Čas k naplnění	(min)	3,5
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžice
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Vrchní víko $\varnothing$ 200mm nalévací
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jistění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 80 (8000 lt. ekonomik)

Typ cisterny	Jedn.	PN 80
Obsah	[l]	8000
Délka	[mm]	6560
Šířka	[mm]	2550
Výška	[mm]	2870
Vlastní hmotnost	[kg]	2450
Celková hmotnost	[kg]	11 000
Rozchod kol	[mm]	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55-26,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	13
Výkon traktoru	[HP]	80
Čas k naplnění	[min]	4
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	[l/min]	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava ADR
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní vypustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovací lžice, revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě typ Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické
- Tlumič kompresoru
- Pojistný přetlakový ventil
- 2 - sekční jištění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 80 (8000 lt. standard)

Typ cisterny	Jedn.	PN 80
Obsah	(l)	8000
Délka	(mm)	6560
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	2870
Vlastní hmotnost	(kg)	2800
Celková hmotnost	(kg)	11300
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55-26,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	13
Výkon traktoru	(HP)	80
Čas k naplnění	(min)	4
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava ADR
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstříkovací lžice
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Vrchní víko $\varnothing$ 200mm nalévací
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 90 (9000 lt. ekonomik)

Typ cisterny	Jedn.	PN 90
Obsah	(l)	9000
Délka	(mm)	6990
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	2890
Vlastní hmotnost	(kg)	2900
Celková hmotnost	(kg)	11 600
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	16
Výkon traktoru	(HP)	90
Čas k naplnění	(min)	4,5
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovací lžice, revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě typ Meprozet $\varnothing$ 110 mm 4" hydraulické
- Tlumič kompresoru
- Pojistný přetlakový ventil
- 2 - sekční jištění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 90 (9000 lt. standard)

Typ cisterny	Jedn.	PN 90
Obsah	(l)	9000
Délka	(mm)	6990
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	2890
Vlastní hmotnost	(kg)	2950
Celková hmotnost	(kg)	11 600
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	16
Výkon traktoru	(HP)	90
Čas k naplnění	(min)	4,5
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstříkovací lžice
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Vrchní víko $\varnothing$ 200mm nalévací
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 90 tandem (9000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 90
Obsah	(l)	9000
Délka	(mm)	6990
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	2890
Vlastní hmotnost	(kg)	3700
Celková hmotnost	(kg)	12700
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	16
Výkon traktoru	(HP)	90
Čas k naplnění	(min)	4,5
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky



Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 1ks
- Vrchní revizní otvor 600mm
- Zadní náprava řiditelná
- Tandem odpružená náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstříkovací lžice, otevíratelné celé zadní čelo
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Tlumič kompresoru
- Pojistný přetlakový ventil
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P - zaslepené, 1ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky



Cisterna PN 100 tandem (10 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 100
Obsah	(l)	10 000
Délka	(mm)	7400
Šířka	(mm)	2290
Výška	(mm)	2890
Vlastní hmotnost	(kg)	3800
Celková hmotnost	(kg)	13 800
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	16
Výkon traktoru	(HP)	10
Čas k naplnění	(min)	5
Šíře rozstříku lžice	(m)	14
Kompresor JUROP		PN-58 M
Výkon kompresoru	(l/min)	6500
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 1 ks
- Vrchní revizní otvor 600mm
- Zadní náprava řiditelná
- Tandem odpružená náprava FAD
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 6m (1ks) s košem
- Spodní vypustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžice
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 120 tandem (12 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 30
Obsah	[l]	12 000
Délka	[mm]	6800
Šířka	[mm]	2550
Výška	[mm]	3100
Vlastní hmotnost	[kg]	4200
Celková hmotnost	[kg]	16 200
Rozchod kol	[mm]	2000
Pneumatiky	Mitas	550/60-22,5
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	16
Výkon traktoru	[HP]	120
Čas k naplnění	[min]	5
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-84 M
Výkon kompresoru	[l/min]	9 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 2ks
- Vrchní revizní otvor 600mm
- Zadní náprava řiditelná
- Tandem odpružená náprava ADR
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba
- 4 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 140 tandem (14 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 140
Obsah	[l]	14 000
Délka	[mm]	7550
Šířka	[mm]	2550
Výška	[mm]	3100
Vlastní hmotnost	[kg]	4400
Celková hmotnost	[kg]	18 400
Rozchod kol	[mm]	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	20
Výkon traktoru	[HP]	140
Čas k naplnění	[min]	6
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JURUP		PN-84 M
Výkon kompresoru	[l/min]	9 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 2ks
- Vrchní revizní otvor 600mm
- Zadní náprava řiditelná
- Tandem odpružená náprava ADR
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks) s košem
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžice
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Tlumič kompresoru
- Vrchní víko $\varnothing$ 200mm nalévací
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 4 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 160 tandem (16 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 160
Obsah	[l]	16 000
Délka	[mm]	8550
Šířka	[mm]	2550
Výška	[mm]	3360
Vlastní hmotnost	[kg]	5600
Celková hmotnost	[kg]	21 600
Rozchod kol	[mm]	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Pneumatiky	Alliance	710/50 R26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	20
Výkon traktoru	[HP]	160
Čas k naplnění	[min]	7
Šíře rozstříku lžíce	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-84 M
Výkon kompresoru	[l/min]	9 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 2ks
- Vrchní revizní otvor 600mm
- Zadní náprava řiditelná
- Tandem odpružená náprava ADR
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks) s košem
- Spodní vypustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Pojistný přetlakový ventil
- Otevíratelné celé zadní čelo + rozstříkovací lžíce
- 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- 4 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 2ks zadní)
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 180 tandem (18 000 lt.ekonomik)

Typ cisterny	Jedn.	PN 180
Obsah	[l]	18 000
Délka	[mm]	8895
Šířka	[mm]	2700
Výška	[mm]	3560
Vlastní hmotnost	[kg]	6670
Celková hmotnost	[kg]	24 670
Rozchod kol	[mm]	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	750/60 R30,5
Pneumatiky	Alliance	750/45 R26,5
Pneumatiky	Alliance	710/50 R26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	20
Výkon traktoru	[HP]	180
Čas k naplnění	[min]	7
Šíře rozstříku lžíce	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	[l/min]	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tandem odpružené nápravy ADR, zadní náprava řiditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600mm revizní
- Doplnkový vývod pro šoupě vlevo + vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Spodní vypustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 2 nápravy je 21 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterna PN 180 tandem (18.000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 180
Obsah	[l]	18 000
Délka	[mm]	8785
Šířka	[mm]	2700
Výška	[mm]	3900
Vlastní hmotnost	[kg]	8000
Celková hmotnost	[kg]	26 000
Rozchod kol	[mm]	2250
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	750/60 R30,5
Pneumatiky	Alliance	750/45 R26,5
Pneumatiky	Alliance	710/50 R26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	30
Výkon traktoru	[HP]	180
Čas k naplnění	[min]	7
Šíře rozstříku lžice	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	[l/min]	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tandem odpružené nápravy ADR, zadní náprava řiditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600 mm revizní
- Doplnkový vývod pro šoupě vpravo
- Pojistný přetlakový ventil
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Příprava na aplikátor
- Odpružená oj
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 2 nápravy je 21 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterna PN 180 tridem (18 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 180
Obsah	(l)	18 000
Délka	(mm)	8680
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	3600
Vlastní hmotnost	(kg)	7500
Celková hmotnost	(kg)	25 500
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	30
Výkon traktoru	(HP)	180
Čas k naplnění	(min)	7
Šíře rozstříku lžice	(m)	12
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	(l/min)	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední náprava řiditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600mm revizní
- Doplňkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstříkovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Příprava na aplikátor
- Odpružená oj
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 200 tandem (20 000 lt. ekonomik)

Typ cisterny	Jedn.	PN 200
Obsah	[l]	20 000
Délka	[mm]	8680
Šířka	[mm]	3000
Výška	[mm]	3900
Vlastní hmotnost	[kg]	7700
Celková hmotnost	[kg]	27 700
Rozchod kol	[mm]	2260
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Pneumatiky	Alliance	750/60 R30,5
Pneumatiky	Alliance	750/45 R26,5
Pneumatiky	Alliance	710/50-R26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	30
Výkon traktoru	[HP]	200
Čas k naplnění	[min]	10
Šíře rozstřík lžíce	[m]	14
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	[l/min]	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tandem odpružené nápravy ADR, zadní náprava řiditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600mm revizní
- Doplňkový vývod pro šoupě vlevo + vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Spodní výpustný otvor 2"
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstříkovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Odpružená oj
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 2 nápravy je 21 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterna PN 200 tridem (20 000 lt.)

700/50-22,5	Jedn.	PN 200
Obsah	(l)	20 000
Délka	(mm)	8680
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	3700
Vlastní hmotnost	(kg)	7700
Celková hmotnost	(kg)	27 700
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	30
Výkon traktoru	(HP)	200
Čas k naplnění	(min)	8
Šíře rozstřík lišice	(m)	12
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	(l/min)	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední náprava říditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600mm revizní
- Doplnkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru, tlumič kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- 2 - sekční jištění proti přelítí kompresoru
- Přepadová nádoba, manometr, kardan
- Odpružená oj
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Mechanická podpěrná noha, příprava na aplikátor
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterna PN 240 tridem (24 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 240
Obsah	(l)	24 000
Délka	(mm)	8680
Šířka	(mm)	2550
Výška	(mm)	3900
Vlastní hmotnost	(kg)	7950
Celková hmotnost	(kg)	31 950
Rozchod kol	(mm)	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	(kN)	30
Výkon traktoru	(HP)	240
Čas k naplnění	(min)	9
Šíře rozstřík lžíce	(m)	12
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	(l/min)	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední náprava řiditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600 mm revizní
- Doplnkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstříkovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Příprava na aplikátor
- Odpružená oj
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterna PN 260 tridem (26 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 260
Obsah	[l]	26 000
Délka	[mm]	9200
Šířka	[mm]	2550
Výška	[mm]	3900
Vlastní hmotnost	[kg]	8100
Celková hmotnost	[kg]	34 100
Rozchod kol	[mm]	2000
Pneumatiky	Alliance	560/60 R22,5
Pneumatiky	Alliance	600/55 R22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	30
Výkon traktoru	[HP]	250
Čas k naplnění	[min]	10
Šíře rozstřík ližice	[m]	12
Kompresor JUROP		PN-106 M
Výkon kompresoru	[l/min]	11 000
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední náprava říditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600mm revizní
- Doplnkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Příprava na aplikátor
- Odpružená oj
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterna PN 300 tridem / quatro (30 000 lt.)

Typ cisterny	Jedn.	PN 300
Obsah	[l]	30 000
Délka	[mm]	10200
Šířka	[mm]	2700
Výška	[mm]	3900
Vlastní hmotnost	[kg]	8550
Celková hmotnost	[kg]	38 550
Rozchod kol	[mm]	2100
Pneumatiky	Alliance	700/50-22,5
Pneumatiky	Alliance	700/50-26,5
Svislé zatížení závěsu	[kN]	30
Výkon traktoru	[HP]	300
Čas k naplnění	[min]	12
Šíře rozstřík lžíce	[m]	12
Kompresor JUROP		PN-140 M
Výkon kompresoru	[l/min]	13 850
Záruka		2 roky





Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po cca 70 cm
- Vnitřní vlnolam 3ks
- Tridem / quatro odpružené nápravy ADR, zadní a přední náprava říditelná
- Sací tlaková hadice $\varnothing$ 125 mm (5") dlouhá 3m (2ks)
- Vrchní víko $\varnothing$ 600mm revizní
- Doplnkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu
- Pojistný přetlakový ventil
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem
- Rozstřikovač Exakt 5" + revizní otvor vzadu 600 mm
- 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod
- Odsávání oleje z kompresoru
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" hydraulické ovládání
- 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5" ruční ovládání
- Rychloupínání sací hadice 5"
- Tlumič kompresoru
- 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
- Přepadová nádoba
- Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- Kardan
- Mechanická podpěrná noha
- Příprava na aplikátor
- Odpružená oj
- Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
- Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
- Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

**** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 341/2002 Sb.**

Cisterny pro přepravu DAM

Výbava DAM

Cisterny určené pro převoz kapalného hnojiva DAM jsou dodávány v následujícím standardním vybavení:

- Zesílený podvozek, pneumatiky s větší únosností.
- Speciální vnitřní a venkovní nátěr nádrže barvami pro práci s DAM. Vnitřní polyuretanovým nátěr a venkovní barva RAL 7038.
- 1ks nerezový ventil 4" ovládaný hydraulicky s koncovkou a závitem 4" pro rozstřikovací lžici nebo hadici $\varnothing$ 110 mm.
- 1ks nerezový ventil 4" ovládaný ručně s koncovkou a závitem 4" pro rozstřikovací lžici nebo hadici $\varnothing$ 110 mm.
- Sací hadice $\varnothing$ 110 mm o délce 6m s košem a šroubovací koncovkou.
- Plnicí vývod 2" + plastový ventil.
- Hadice 2" pro plnění postřikovače 6m + plastový ventil + koleno.

Kapalné hnojivo DAM je velice agresivní a vyžaduje použití speciálních nátěrů, ventilů a zesíleného podvozku, zároveň je o 35% těžší oproti běžným kapalinám. Z tohoto důvodu se naše firma rozhodla vytvořit výše uvedenou specifikaci zahrnoutou v tomto katalogu. Veškeré komponenty zahrnuté v této výbavě odpovídají únosnosti a potřebám pro přepravu této kapaliny a můžeme tak garantovat nejvyšší jakost.

PN 60 - 80 DAM



PN 90 - 180 DAM



PN 180 - 300 DAM



Cisterny pro pitnou vodu

Cisterny určené pro přepravu pitné vody jsou dodávány včetně hygienického ATESTU dle nejpřísnějších hygienických norem.



Cisterny pro komunál

4.000 lt.



WAK- 40



WAK- 60



8.000 lt.



WAK- 50



WAK- 80



Cisterny pro napájení dobytka

Cisterny pro napájení dobytka jsou standardně dodávány s třemi napájecími žlaby vlevo, vpravo a vzadu. Cisterna může být i vybavena kompresorem.



Cisternové nástavby MULTILIFT (2.500 – 14.000 lt.)

Použití:

Cisternové kontejnery najdou uplatnění v komunálním sektoru ve městech a obcích, kde je potřeba vyvážet kal z odpadních jímek, čističek. Cisternový kontejner je samozřejmě možné použít i pro další práce (zalévání, úklid komunikace atd.) Tento výrobek je určen k přepravě na kontejnerových nosičích všech značek. Na přání klienta umíme upravit konstrukci tak, aby připojení pasovalo na Váš nosič nebo nákladní auto. Cisternový kontejner je možno samozřejmě vybavit dalšími doplňky podle přání klienta.



Standardní výbava:

Nádrž s rámem, zadní čelo pevné (Ekonomik) | otvírací (Standard), | zadní revizní otvor $\varnothing$ 600 mm, | kompresor JUROP s hydromotorem+odsávání oleje + tlumič kompresoru | 3ks bodových vodoznaků (sklenička) | vrchní víko 200mm | pojistný přetlakový ventil | sací tlaková hadice $\varnothing$ 110 mm (4") dlouhá 6 m | mosazný ventil ovládaný ručně 1 ks | odkalovací přepadová nádoba | doplňkový vývod pro šoupě 1ks vlevo a 1ks vpravo

Typ cisterny:

- Multilift 4.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1300 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1300 mm
- Multilift 6.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1600 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1600 mm
- Multilift 8.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1600 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1600 mm
- Multilift 10.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1600 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1600 mm
- Multilift 12.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1800 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1800 mm
- Multilift 14.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1800 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1800 mm
- Multilift 16.000 lt., nádrže $\varnothing$ 1800 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 1800 mm
- Multilift 18.000 lt., nádrže $\varnothing$ 2000 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 600 mm
- Multilift 20.000 lt., nádrže $\varnothing$ 2000 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 600 mm
- Multilift 24.000 lt., nádrže $\varnothing$ 2200 mm, otvíracího víka $\varnothing$ 600 mm



APLIKÁTOR RADLICOVÝ DO KUKUŘICE

určený pro agregaci na cisterny s přípravou na aplikátor
o objemu od 5000 do 10000 litrů a rozsahu kol 1500 nebo 2200 mm

Počet radlic	4 ks	5 ks	6 ks
Délka	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Šířka	2455 mm	2455 mm	2800 mm
Výška	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Vlastní hmotnost	850 kg	970 kg	1100 kg
Rozteč řádků	750 – 325 mm		
Pracovní šířka	2,25 m	3,0 m	3,75 m
Hloubka aplikace	max. 150 mm		



Rám	Aplikátor se skládá z hydraulického závěsu, který se připojuje k rámu cisterny. Čtyři ramena připojená k rámu cisterny jsou připojena společně s hydraulickým ovládáním a vypouštěcí hadicí. Odpružené radlice umožňují pohyb podél rámu nahoru a dolů. Vypouštění aplikované kapaliny z cisterny je ovládáno přes kulové ventily, které umožňují úpravu dávky.
Ovládání	Pomocí hydraulických válců se aplikátor spustí k zemi a rotující disky rozříznou půdu, radlice vyznačí rýhu pro aplikovanou kapalinu. Z hlavní hadice je dopravena kapalina od cisterny k rozvaděči a od rozvaděče je jednotlivě rozvedena kapalina pomocí hadic přímo za radlici aplikátoru. Pomocí zavlačovače je rýha po aplikaci kapaliny zahrnuta. Pro přepravu aplikátoru je třeba zvednout aplikátor do vrchní úvratě.
Aplikace	Meziřádkové hnojení je možné provádět do hloubky 150 mm u plodin, jako je například: - kukuřice ve fázi růstu do osmého listu - jahody, zelenina, atd.. - ostatní plodiny v řádkcích
Použití	Aplikátor 5-radličný je pro agregaci s cisternou o rozsahu kol 1500 mm. Aplikátor 4-radličný nebo 6-radličný pro agregaci s cisternou rozsahu kol 2200 mm.

APLIKÁTOR 4-RADLICOVÝ

určený pro cisterny o objemu od 9000 do 26000 litrů

Technické parametry	
Délka	700 mm
Šířka	2250 mm
Výška	1400 mm
Vlastní hmotnost	450 kg
Pracovní záběr	3 m
Počet disků	8szt.
Rozteč disků	400 mm
Hloubka aplikace	100 mm



Rám	Aplikátor se skládá z otočného hřídele hydraulicky ovládaného a držáky připojené k rámu nádrže cisterny. Čtyři ramena připojená k rámu hřídele, na kterém je namontován rozvaděč s hadicemi a jednou řadou disků a zadní škrabkou.
Ovládání	Hydraulické válce ovládají hřídel držáku aplikátoru, které dále ovládají nastavení pracovní nebo přepravní polohy aplikátoru. Kapalina proudí z rozvaděče pod tlakem v hadicích do drážek od disků. Koncové stírací škrabky na aplikátoru jsou zahrnují drážky s kapalinou. Aplikace kapaliny do půdy může být až do hloubky 100 mm max. Poznámka: Rozstříkovací lžici je možné použít až po vypojení aplikátoru od cisterny.
Použití	Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikacích: - strniště - hnojení před orbou - úhory

APLIKÁTOR DISKOVÝ 2

určený pro cisterny o objemu od 5000 do 10000 litrů

Technické parametry	
Délka	700 mm
Šířka	2250 mm
Výška	1400 mm
Vlastní hmotnost	450 kg
Pracovní záběr	3 m
Počet disků	6 kusů
Rozteč disků	400 mm
Hloubka aplikace	100 mm



Rám	Aplikátor se skládá z hydraulicky otočného hřídele, na které jsou namontovány čtyři otočné radlice. Na vypouštěcím otvoru z nádrže cisterny je za rozvaděčem pomocí kulových ventilů a hadic přiváděna kapalina za radlice. Hloubka aplikace může být řízena přes natočení radlic na rameni kloubu. Jeden šroub ve smyku působí jako pojistka.
Ovládání	Při jízdě hydraulické válce otáčejí hřídel, která zahluhuje radlice v půdě. Otevřením vypouštěcího ventilu umožňuje průtok kapaliny přes hadice do drážek za radlice. Pokles tlaku na manometru ukazuje, že cisterna je prázdná. Zvednutím radlic aplikátoru se aplikátor automaticky nastaví do své transportní polohy. Aplikace kapaliny do půdy může být provedena až hloubky 200 mm. Poznámka: Rozstříkovací lžice nebo aplikátor lze používat bez změny dalších montážních kroků.
Použití	Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikacích: - strniště - hnojení před orbou - úhory

APLIKÁTOR DISKOVÝ 3U

určený pro cisterny o objemu od 5000 do 14000 litrů

Technické parametry

Délka	700 mm
Šířka	2250 mm
Výška	1400 mm
Vlastní hmotnost	450 kg
Pracovní záběr	3 m
Počet disků	8 szt.
Rozteč disků	400 mm
Hloubka aplikace	100 mm



Rám Aplikátor se skládá z otočného hřídele hydraulicky ovládaného a držáky připojené k rámu nádrže cisterny. Čtyři ramena připojená k rámu hřídele, na kterém je namontován rozvaděč s hadicemi a jednou řadou disků a zadní škrabkou.

Ovládání Hydraulické válce ovládají hřídel držáku aplikátoru, které dále ovládají nastavení pracovní nebo přepravní polohy aplikátoru. Kapalina proudí z rozvaděče pod tlakem v hadicích do drážek od disků. Koncové stírací škrabky na aplikátoru zahrnují drážky s kapalinou. Aplikace kapaliny do půdy může být až do hloubky 100 mm max.

Použití Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikacích:

- strniště
- hnojení před orbou
- úhory

APLIKÁTOR DISKOVÝ 3

použití pro cisterny o objemu od 12000 do 26000 litrů

Technické parametry

Délka	1650
Šířka	3000 mm
Výška	1800 mm
Vlastní hmotnost	850 kg
Pracovní záběr	3 m
Počet disků	8+8 kusů
Rozteč disků	350 mm
Hloubka aplikace	100 - 150 mm



Rám	Aplikátor se skládá z otočné hřídele hydraulicky ovládané připojené k rámu cisterny. Rám aplikátoru je vybaven dvěma řadami disků. V horní části rámu je rozvaděč s osmi hadicemi, které jsou svedeny k diskům.
Ovládání	Hydraulické válce ovládají hřídel aplikátoru pro zvedání nebo spouštění k práci. Kapalina proudí z rozvaděče pod tlakem v drážkách po přední řadě disků je aplikována do půdy. Zadní řada disků zapraví drážky po přední řadě disků. Hloubka aplikace je možná stanovit nastavením opěrných kol. Aplikace kapaliny do půdy je možná v hloubce od 100 až 150 milimetrů. Poznámka: Rozstříkovací lžici je možné použít až po vypojení aplikátoru od cisterny.
Použití	Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikacích: - strniště - hnojení před orbou - úhory

APLIKÁTOR DISKOVÝ 6

použití pro cisterny o objemu od 18000 do 26000 litrů

Technické parametry	
Délka	700 mm
Šířka	2250 mm
Výška	1400 mm
Vlastní hmotnost	450 kg
Pracovní záběr	3 m
Počet disků	6 kusů
Rozteč disků	400 mm
Hloubka aplikace	100 mm



Rám	Aplikátor je navržen jako zařízení tažené za cisternou s vlastním podvozkem, který je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru. K nápravě podvozku je připojen rám spojený s dvěma řadami disků. Na rámu je řezací hlavice exacut plněná z cisterny, která rozděljuje kapalinu do vypouštěcích hadic.
Ovládání	Hydraulické rozkládání aplikátoru do stran se provádí pomocí hydraulického okruhu z kabiny traktoru. Dalším hydraulickým okruhem se nastavuje výška osy kol tak, aby bylo dosaženo požadované hloubky aplikace. Vypouštěcí hadice od řezací hlavice jsou napojeny na první řadu disků. Zadní řada disků je určena k zahrnování. Po práci se aplikátor skládá do transportní polohy. Aplikace kapaliny do půdy je možná do hloubky 100 až 150 milimetrů. Poznámka: Rozstříkovací lžice nebo aplikátor lze používat bez změny dalších montážních kroků.
Použití	Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikacích: - strniště - hnojení před orbou - úhory

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 3

s vlečenými hadicemi použití pro cisterny o všech objemech

Technické parametry

Délka	400 mm
Šířka	3000 mm
Výška	600 mm
Vlastní hmotnost	85 kg
Pracovní záběr	3 m
Počet disků	10 ks
Rozteč disků	300 mm



Rám

Do zadního šoupěte cisterny je připevněn hadicový aplikátor s horizontálním potrubím a uzamykatelnými kulovými ventily. Na horizontálním potrubí je umístěno 10 trysek s vlečenými hadicemi, které rozvádějí kapalinu. Složením rámu dojde k přeložení hadic a upravení do transportní polohy.

Ovládání

Ručním spuštěním rámu s hadicemi je umožňuje průtok kapaliny z cisterny přes šoupě a oddělené trubky. Pomocí kulových ventilů můžete nastavit množství vypouštěné kapaliny.

Použití

- pravidelné hnojení pastvin a travních porostů
- zalévání meziřádkové

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 9

s vlečenými hadicemi, manuálně ovládaný, použití pro cisterny s přípravou na aplikátor o objemu od 6.000 do 16.000 litrů

Technické parametry

Délka	3500 mm
Šířka	3000 mm
Výška	2200 mm
Vlastní hmotnost	1200 kg
Pracovní záběr	9 m
Počet hadic	32 ks
Rozteč hadic	290 mm



Rám	Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá a zajišťuje ručně. Dvousekční hydraulický rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen a spustění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze nastavit pouze mechanicky.
Ovládání	Ručně odepnete boční ramena aplikátoru z háků pro transportní polohu a pomocí hydraulického rozvaděče rozložíte ramena. Ručně vyklopíte rám s hadicemi a spustíte řezací hlavici. Kapalina pod tlakem teče do řezací hlavice a rozvaděč přepouští kapalinu do hadic. Hadice jsou taženy po pozemku a kapalina rozprostírána. Pro transport je nutné aplikátor kompletně znovu složit. Poznámka: Rozstřikovací lžici je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním prodloužením rozstřikovací lžice.
Použití	- pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin - meziřádkové zalévání

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 12

s vlečenými hadicemi, manuálně ovládaný použití pro cisterny
s přípravou na aplikátor o objemu od 9.000 – 16.000 litrů

Technické parametry

Délka	5000 mm
Šířka	3000 mm
Výška	2200 mm
Vlastní hmotnost	1300 kg
Pracovní záběr	12 m
Počet hadic	40 ks
Rozteč hadic	300 mm



Rám	Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá a zajišťuje ručně. Dvousekční hydraulický rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen a spustění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze nastavit pouze mechanicky.
Ovládání	Ručně odepnete boční ramena aplikátoru z háků pro transportní polohu a pomocí hydraulického rozvaděče rozložíte ramena. Ručně vyklopíte rám s hadicemi a spustíte řezací hlavici. Kapalina pod tlakem teče do řezací hlavice a rozvaděč přepouští kapalinu do hadic. Hadice jsou taženy po pozemku a kapalina rozprostírána. Pro transport je nutné aplikátor kompletně znovu složit. Poznámka: Rozstřikovací lžici je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním prodloužením rozstřikovací lžice.
Použití	- pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin - meziřádkové zalévání

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP D12M, D12, D9-10M

s vlečenými hadicemi použití pro cisterny o všech objemech

Technické parametry

Délka	- mm
Šířka	- mm
Výška	- mm
Vlastní hmotnost	- kg
Pracovní záběr	9m, 12 m
Počet disků	30 ks, 40 ks
Rozteč disků	300mm, 330mm



Rám

Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá hydraulicky. Hydraulický rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen, sklápění a zavírání rámu z hadice, nastavování výšky aplikace a spuštění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze nastavit hydraulicky.

Ovládání

Celá obsluha aplikátoru se provádí pomocí hydrauliky z traktoru, tlačítka na panelu s pomocí elektrohydraulických ventilů. Hydraulicky ovládáte zvednutí a spuštění celého aplikátoru, složení a rozložení ramen, otevření a zavření rámu s hadicemi, spuštění řezací hlavice. Po rozložení a nastavení správné výšky pro aplikaci kapaliny je možné spustit řezací hlavici. Po skončení prací musí být aplikátor složen do přepravní polohy.

Poznámka: Rozstříkovač lžíci je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním prodloužením rozstříkovací lžíce.

Použití

- pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin
- meziřádkové zalévání

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP D15M, D16M, D16, D18

s vlečenými hadicemi použití pro cisterny s přípravou na aplikátor o objemu od 14000 – 26000 litrů

Technické parametry

Délka	mm
Šířka	mm
Výška	mm
Vlastní hmotnost	kg
Pracovní záběr	15m, 16m, 18m
Počet hadic	30 ks
Rozteč hadic	300mm, 310mm, 330mm



Rám	Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá hydraulicky. Hydraulický rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen, sklápění a zavírání rámu z hadice, nastavování výšky aplikace a spuštění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze nastavit hydraulicky.
Ovládání	Celá obsluha aplikátoru se provádí pomocí hydrauliky z traktoru, tlačítka na panelu s pomocí elektrohydraulických ventilů. Hydraulicky ovládáte zvednutí a spuštění celého aplikátoru, složení a rozložení ramen, otevření a zavření rámu s hadicemi, spuštění řezací hlavice. Po rozložení a nastavení správné výšky pro aplikaci kapaliny je možné spustit řezací hlavici. Po skončení prací musí být aplikátor složen do přepravní polohy. Poznámka: Rozstříkovací lžici je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním prodloužením rozstříkovací lžice.
Použití	- pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin - meziřádkové zalévání

VODNÍ DĚLO OTOČNÉ

Popis	Na výstupním potrubí cisterny, které je plněno přes čerpadlo "JULIA", je namontováno vodní dělo. Toto dělo je otočné a poháněné hydromotorem přes šnekovou převodovku. Na konci vodního děla je tryska.
Ovládání	Vodní dělo by mělo být plněno kapalinou při tlaku asi čtyři bary, které vám umožní spustit kompaktní proud do vzdálenosti asi 30 metrů. Proud kapaliny může být rušivý pomocí nastavení palce k trysce. Pomocí otoče, která je poháněna hydraulicky, může být dělo směřováno na pozemku v rozsahu 360 stupňů. Poznámka: vodní dělo je určeno pro montáž na cisterny vybavené čerpadlem „Julia“.
Použití	- zalévání, zvlhčení povrchu, umývání - k likvidaci požárů v lesích nebo na polích



Volitelné příslušenství

Zadní víko otvírací



Doplňkový vývod pro šoupě



Doplňkové šoupě 4" - 5" - 6" ruční



Boční výklopné sací rameno 6"



Žebřík



Hydraulická podpěrná noha



Víko horní 420 hydraulické ovládání



Exakt rozstřikovač



Boční kaslíky na hadice



Víko horní 420 ruční ovládání



Bodový vodoznak 3" doplňkový



Horní závěs



Nerezový ventil DAM - ruční



Nerezový ventil DAM - hydraulický



Hydraulické ovládání kompresoru



Michadlo hydraulické šnekové



Boční skříň na postřiky



Odpružená oj



Otočný závěs



Závěs K80



Ovládací skříň - elektrohydraulika



Příprava na aplikátory



Rameno hydraulické 5"



Rychloupínání sací hadice



Trubkový vodoznak



Turboplnič



Vnitřní vlnolamy



Plnicí vývod 2"
+ plastový ventil



Sací hadice prodlužovací



Vzduchový filtr



Zadní náprava řiditelná



Meprozet
KOŠCIAN®

N&N KOŠÁTKY

Akreditovaný dovozce do ČR N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Kropáčova Vrutice 111, okr. Mladá Boleslav 294 79
tel./fax.: +420 326 393 219, +420 326 393 412

www.meprozet.cz